Номер закупки:	Открытый конкурс № 3519197-1
Наименование закупки:	"Өрт жеңдері 51 және Өрт жеңдері 77" қайта мемлекеттік сатып алу / Повторные госзакупки "Пожарные рукава 51 и пожарные рукова 77"
Номер лота:	№ 22745590-ОК2
Наименование лота:	Жең / Рукав
Описание лота:	қысымды, латекстен жасалған, өрт сөндіру / напорный, из латекса, пожарный
Дополнительное описание лота:	Жең 77 / Рукав 77
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ул. Байзакова, 300.
Срок поставки:	не более 30 календарных дней с даты регистрации договора в органах казначейства
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Рукав пожарный напорный "ГЕТЕКС" РПМ(В) 80-1,6-М-УХЛ1 с ГР-80
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	АО «РУКАВ»
Год выпуска	2019
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	ТАУАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: "ГЕТЕКС" РПМ(В) 80-1,6-М-УХЛ1 с ГР-80 Ішкі диаметрі 77 мм қысымды өрт сөндіру жеңдері суды және көбіктүзгіштің сулы ертінділерін өрт орнына беру үшін арналған. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: "ГЕТЕКС" РПМ(В) 80-1,6-М-УХЛ1 с ГР-80 Ішкі диаметрі 77 мм қысымды өрт сөндіру жеңдері суды және сулы ертінділерін өрт орнына беру үшін арналған. Қысымды өрт сөндіру жеңдері ҚР СТ 1714-2007 және белгіленген тәртіп бойынша бекітілген жеңдердің нақты түріне арналған басқа нормативтік құжаттардың немесе техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес жасап шығарылған. Ішкі гидрооқшауланған қабаттан (резиналық камера полимерлік материалдан камера) және қаңкасы (чехол) синтетикалық жіптерден тұрады, сонымен қатар МЕМСТ 12.2.037 қауіпсіздік талаптарына сай. Климаттық орындалуы бойынша жылжымалы өрт сөндіру техникасын жинақтау үшін және -50°С-дан + 45°С параметрлі қоршаған ортаның температурасы кезінде жұмыс істеуге есептелген МЕМСТ 15150 бойынша УХЛ санатына сәйкес. Техникалық мінездемесі: Ішкі диаметрі (мм) 77 Жеңнің ұзындығы 20 ± 1 метр. Сынақ қысымы 2 МПа. Жыртылу қысымы 3,5 МПа. 1 метр жең ұзындығының салмағы 0,65 кг. Ішкі қабат жабынның қалыңдығы 0,35 мм. Дайындалу мерзімі 2019 жыл. Қажетті саны 200 дана. Жеткізу кезіндегі жиынтығы: 1) орам (20 м, шекті ауытқуы ± 1 м.) байланған жалғағыш бастиектерімен ГР-80 (Бұйрық № 438 Өрт сөндіру жабдығына арналған жалғау бастиектері. Түрлері, негізгі көрсеткіштері мен көлемдері); 2) эксплуатациялық құжаттары орыс тілінде орындалып, төмендегі мәліметті қамтиды: - шығарушы кәсіпорынның атауы мен заңды мекен жайы; - қысымды өрт сөндіру жеңінің түрлері; - негізгі өлшемдері мен көлемі; - жиынтығы; - климатикалық орындалуы және температуралық пайдалану аясы; - нұсқаулықтарды пайдалану, тасымалдау және сақтау; - таңбалау әдісі; - шығарушының кепілдігі. Қабылдау кезінде Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген аккредитивті сынақ лабораторясы (орталығы) жасаған лабораториялық сынақтардың хаттамасын (нәтижесін, расталған көшірмесі) ұсынылады. Шарттар: тапсырыс беруші немесе оның өкілі тауарлардың техникалық шарттарға сай болуын тексеру үшін оларға техникалық бақылау немесе сынақ жүргізе алады. Жоғарыда көрсетілген бақылауға кеткен барлық шығын жеткізушіге жүктеледі; Пайдалану, тасмалдау және сақтау шарттарын сақтаған кезде жеткізу кезеңінен кепілдеме беру мерзімі 12 ай. ТАУАРДЫҢ САПАЛЫҚ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАЛАРЫ: Пайдалану, тасмалдау және сақтау шарттарын сақтаған кезде жеткізу кезеңінен кепілдеме беру мерзімі 12 ай. Тапсырыс беруші немесе оның өкілі тауарлардың техникалық шарттарға сай болуын тексеру үшін оларға техникалық бақылау немесе сынақ жүргізе алады. Жоғарыда көрсетілген бақылауға кеткен барлық шығын жеткізушіге жүктеледі. ТАУР ТУРАЛЫ ӨЗГЕ ДЕ МӘЛІМЕТТЕР: Қысымды өрт сөндіру жеңдері ҚР СТ 1714-2007және белгіленген тәртіп бойынша бекітілген жеңдердің нақты түріне арналған басқа нормативтік құжаттардың немесе техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес жасалған. Ішкі гидрооқшауланған қабаттан (резиналық камера немесе полимерлік материалдан камера) және қаңқасы (чехол) синтетикалық жіптерден тұрады, сонымен қатар МЕМСТ 12.2.037 қауіпсіздік талаптарына сай. Климаттық орындалуы бойынша жылжымалы өрт сөндіру техникасын жинақтау үшін және -50°С-дан + 45°С параметрлері аясындағы қоршаған ортаның температурасы кезінде жұмыс істеуге есептелген МЕМСТ 15150 бойынша УХЛ санатына сәйкес. ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІНІҢ ӨНДІРІСТІК РЕСУРСТАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАП: Әлеуетті өнім беруші тауарды жасау кезінде пайдаланылатын меншік немесе жалдау құқығындағы өндірістік үй-жайлардың болуын растайтын құжаттарды (мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды орналастырылған күннен кейін берілген көрсетілген мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама және (немесе) 1 жылдан кем емес мерзімге жалдау шарты және өндірістік алаңдарды қабылдау және тапсыру актісін) ұсынады. ТАУАРДЫ ЖАСАУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӨЗІНДІК/ЖАЛҒА АЛЫНҒАН ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ЖАБДЫҚТЫҢ БОЛУЫ ТУРАЛЫ ТАЛАП: Әлеуетті өнім беруші өзіндік/жалға алынған өндірістік және (немесе) технологиялық жабдықтар туралы мәліметтерді ұсынады (тауарды жасау үшін пайдаланылатын техникалық құжаттама (бар болған жағдайда) қоса берілген жабдықтардың, меншік құқығын растаушы құжаттардың тізімі, егер жалға алынған болса кімнен екені көрсетілсін және жалға берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса беріледі) СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ АККРЕДИТТЕЛГЕН ОРГАН БЕРГЕН, ӨНДІРІСТІҢ ЖАЙ-КҮЙІНІҢ ТАЛДАУЫН ҚОСА БЕРЕ ОТЫРЫП, ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕТТІҢТЕРДІҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС СЕРИАЛЫҚ ӨНДІРІСКЕ СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНЫҢ БОЛУ/БОЛМАУЫ ТУРАЛЫ ТАЛАП: Тауарларды жеткізген кезде, өнім беруші міндетті сертификаттауға жатпайтын сәйкестік сертификатын немесе жаппай өндіріс үшін сертификатты қсынылады. ТАУАРДЫ ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ ЖЕТКІЗУ КЕЗІНДЕ ҚАЖЕТТІ ІЛЕСПЕ ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ЖӘНЕ ОЛАР ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОРЫНҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАП: Шарттар: тапсырыс беруші немесе оның өкілі тауарлардың техникалық шарттарға сай болуын тексеру үшін оларға техникалық бақылау немесе сынақ жүргізе алады. Жоғарыда көрсетілген бақылауға кеткен барлық шығын жеткізушіге жүктеледі. Пайдалану, тасмалдау және сақтау шарттарын сақтаған кезде жеткізу кезеңінен кепілдеме беру мерзімі 12 ай. Тапсырыс беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген елді-мекен шегінде жеткізу орнын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара)	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА: Напорные пожарные рукава "ГЕТЕКС" РПМ(В) 80-1,6-М-УХЛ1 с ГР-80 с внутренним диаметром 77 мм предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей на место пожара. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА: Напорные пожарные рукава "ГЕТЕКС" РПМ(В) 80-1,6-М-УХЛ1 с ГР-80 с внутренним диаметром 77 мм предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей на место пожара. Напорные пожарные рукава изготовлены в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007 и иных нормативных документов и технической документации на пожарные рукава конкретного типа, утвержденных в установленном порядке. Исполнены с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера из полимерных материалов) и каркас (чехол) из синтетических волокон, соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037. По виду климатического исполнения соответствуют категории «УХЛ» (умеренного и холодного макроклимата) по ГОСТ 15150, предназначены для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от – 50˚С до + 45˚С. Технические характеристики: Внутренний диаметр 77 мм. Длина рукава 20 ± 1 м. Испытательное давление 2 МПа. Разрывное давление 3,5 МПа. Масса рукава длиной 1метр 0,65 кг. Толщина внутреннего слоя покрытия 0,35 мм. Год изготовления 2019 год. Требуемое количество 200 шт. Комплектность на момент поставки: 1) скатка (20 м., предельные отклонения ± 1 м.) с навязанными соединительными головками ГР-80 (головка рукавная диаметром 80 мм) (Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №438 Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры); 2) эксплуатационная документация (паспорт) выполнена на русском языке и содержит следующие сведения: - наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя; - тип напорного пожарного рукава; - основные параметры и размеры; - комплектность; - климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации; - инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению; - способ выполнения маркировки; - гарантия изготовителя. На момент приемки будет предоставлен протокол (результаты) лабораторных испытаний (заверенная копия), выполненный аккредитованной испытательной лабораторией (центром), разрешенных для применения на территории Республики Казахстан; Условия: заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик; Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента поставки при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА: Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента поставки при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ: Напорные пожарные рукава изготовлены в соответствии с требованиями СТ РК 1714-2007 и иных нормативных документов или технической документации на пожарные рукава конкретного типа, утвержденных в установленном порядке. Исполнены с внутренним гидроизоляционным слоем (резиновая камера из полимерных материалов) и каркасом (чехол) из синтетических волокон, соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.037. По виду климатического исполнения соответствует категории «УХЛ» (умеренного и холодного макроклимата) по ГОСТ 15150, предназначенные для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитанные на работу при температуре окружающей среды от – 50˚С до + 45˚С. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РЕСУРСАМ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА: Потенциальный поставщик предоставит документы подтверждающие наличие производственных помещений на правах аренды, используемых при изготовлении товара с приложением договора аренды на срок не менее 1 года и акт приема-передачи производственных площадей). ТРЕБОВАНИЯ О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОГО/АРЕНДОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРА: Потенциальный поставщик предоставит сведения о собственном и арендованном производственном технологическом оборудовании (список оборудования с приложением технической документации (при наличии), используемого для изготовления товара, документов, подтверждающих право собственности и аренды с приложением документов подтверждающих право собственности арендодателя. ТРЕБОВАНИЕ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА СООТВЕСТВИЯ НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ С ПРИЛОЖЕНИЕМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫДАННОГО ОРГАНОМ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕСТВИЯ: Поставщик при поставке товара предоставит сертификат соответствия на серийное производство или справку о том, что товар не подлежит обязательной сертификации. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСВУЮЩИМ УСЛУГАМ, НЕОБХОДИМЫМ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА ЗАКАЗЧИКУ И ГДЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТСЯ: Условия: заказчик или его представитель могут проводить технический контроль и/или испытание товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик; Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента поставки Товара при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Поставщик предоставит Товар по следующему адресу Заказчика: г.Алматы, Байзакова 300. Заказчик оставляет за собой право изменить адрес поставки в пределах населенных пунктов, указанных в технической спецификации.

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	ТОО "КАЗ ТРАЙД СНАБ" настоящим подтверждает о соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).