Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Байконыр" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Zhastaban Company"
Наименование объекта и адреса: Текущий ремонт и обустройство контейнерных площадок

Акт выполненных работ за АВГУСТ 2019 года

Ремонт и устройство контейнерных площадок

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ремонтные работы (Коксенгир 9а, Тайбурыл 29, Шонанулы 43, Кенесары 52, Кенесары 69, Рахымова 22)									
1	1218-0101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний НР = 72 % К=0,500;									
			м2	16,75793	11525,11	128,72	193137	2157	1109	136707	356232
					11330,22	–	189871	–	–	26388	
2	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	2,85	2308		6578		6578	–	7104
					–		–		–	526	
3	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,5	595		893		–	–	964
					–		–		–	71	

4	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	1,5	1189		1784		–	–	1927
					–		–		–	143	
5	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,5	595		893		–	–	964
					–		–		–	71	
6	4101-0104-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1,5	543		815		–	–	880
					–		–		–	65	
	Раздел 2 Устройство 4 местных конт.площадок нового образца (Кенесары, 70)										
7	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	0,9	346		311		–	–	336
					–		–		–	25	
8	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	0,9	1462		1316		–	–	1421
					–		–		–	105	
9	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,103	178747,57	7825,24	18411	806	536	11909	32746
					165718,45	1844,66	17069	190	–	2426	

10	2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,09126	231789		21153		21153	–	22845
					–		–		–	1692	
11	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10291	248843		25608		25608	–	27657
					–		–		–	2049	
12	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	9	792,9		7136		7136	–	7707
					–		–		–	571	
13	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,103	87233,01	941,75	8985	97	717	5670	15827
					79330,1	456,31	8171	47	–	1172	
14	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,63	4168,25	–	2626	–	2484	153	3001
					225,4	–	142	–	–	222	
15	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	0,63	18784,13	11,11	11834	7	11005	749	13590
					1304,76	1,59	822	1	–	1007	

16 1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м2 кровли	22,5	783,56	4,4	17630	99	1642	14649	34861
				706,18	1,51	15889	34	–	2582	
17 2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
		м2	22,5	2308		51930		51930	–	56084
				–		–		–	4154	
18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	8	87,38	1,75	699	14	315	145	912
				46,25	0,13	370	1	–	68	
19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	8	184,13	1,75	1473	14	1027	285	1899
				54	–	432	–	–	141	
20 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,103	595		61		–	–	66
				–		–		–	5	
21 4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км									
		т	0,103	1189		122		–	–	132
				–		–		–	10	

22	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,103	595		61		–	–	66
					–		–		–	5	

Раздел 3 Устройство 5 местных конт. площадок нового образца (ул. Морозова, 53, Акбидай, 15, Янушкевича, 8/1)

23	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	7,875	346		2725		–	–	2943
					–		–		–	218	
24	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,67102	178741,32	7820,93	119939	5248	3490	77585	213326
					165719,35	1849,42	111201	1241	–	15802	
25	2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,29995	231789		69525		69525	–	75087
					–		–		–	5562	
26	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,371	248843		92321		92321	–	99707
					–		–		–	7386	
27	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,74994	792,9		26760		26760	–	28901
					–		–		–	2141	
28	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,67102	87223,93	935,89	58529	628	4667	36943	103110

				79332,96	456,02	53234	306	–	7638	
29	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,3625	4167,2	–	9845	–	9313	575	11254
					225,19	–	532	–	–	834	
30	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	2,3625	18783,92	10,58	44377	25	41268	2810	50962
					1305,4	1,69	3084	4	–	3775	
31	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	80,99	783,57	4,43	63461	359	5909	52731	125487
					706,17	1,52	57193	123	–	9295	
32	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	80,99	2308		186925		186925	–	201879
					–		–		–	14954	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	29,96	87,42	1,8	2619	54	1179	542	3414
					46,26	0,13	1386	4	–	253	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	29,96	184,28	1,77	5521	53	3848	1069	7117
					54,07	–	1620	–	–	527	

35	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,67102	595		399		–	–	431
					–		–		–	32	
36	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,67102	1189		798		–	–	862
					–		–		–	64	
37	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,67102	595		399		–	–	431
					–		–		–	32	
	Раздел 4 Устройство 7 местных конт. площадок нового образца (ул. Кенесары, 52, Толстого, 17/1)										
38	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	3,15	346		1090		–	–	1177
					–		–		–	87	
39	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	3,15	1462		4605		–	–	4973
					–		–		–	368	
40	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,598	178745,82	7824,41	106890	4679	3110	69144	190117
					165720,74	1851,17	99101	1107	–	14083	

41	2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89								
		т	0,23868	231789		55323		55323	–	59749
				–		–		–	4426	
42	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86								
		т	0,36036	248843		89673		89673	–	96847
				–		–		–	7174	
43	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80								
		м2	31,5	792,9		24976		24976	–	26974
				–		–		–	1998	
44	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %								
		т конструкций	0,598	87222,41	934,78	52159	559	4159	32923	91889
				79332,78	456,52	47441	273	–	6807	
45	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %								
		м3 материала основания в плотном теле	2,205	4166,89	–	9188	–	8692	536	10502
				224,94	–	496	–	–	778	
46	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %								
		м3	2,205	18784,13	10,88	41419	24	38516	2624	47566
				1305,67	1,81	2879	4	–	3523	

47	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	72	783,57	4,42	56417	318	5254	46878	111559
					706,18	1,51	50845	109	–	8264	
48	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012								
			м2	72	2308		166176		166176	–	179470
					–		–		–	13294	
49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	28	87,43	1,82	2448	51	1102	507	3191
					46,25	0,14	1295	4	–	236	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	28	184,32	1,79	5161	50	3597	999	6653
					54,07	–	1514	–	–	493	
51	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,598	595		356		–	–	384
					–		–		–	28	
52	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км								
			т	0,598	1189		711		–	–	768
					–		–		–	57	

53	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,598	595		356		–	–	384
					–		–		–	28	

Раздел 5 Устройство 1 местной конт.площадки старого образца (Анар, 22, Чехоева, 10б, Ашхабадская, 9, Ашхабадская, 13/2, Ашхабадская, 16/1, Гоголя, 14а, Акбидай, 39, Кеменгерулы, 55, Кеменгерулы, 76, Кеменгерулы, 23, Катаркол, 2/1, Камкалы, 10, Камкалы, 4, Ондирис, 2/2, Саржайлау, 6, Ушконыр, 12, Озен, 15)

54	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	3,825	346		1323		–	–	1429
					–		–		–	106	
55	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	3,825	1462		5592		–	–	6039
					–		–		–	447	
56	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	1,96401	178741,45	7821,24	351050	15361	10213	227086	624387
					165720,13	1850,3	325476	3634	–	46251	
57	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,53924	224024		120803		120803	–	130467
					–		–		–	9664	
58	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,105	248843		274972		274972	–	296970
					–		–		–	21998	

59	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,31977	194077		62060		62060	–	67025
					–		–		–	4965	
60	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,96401	87222,57	935,33	171306	1837	13660	108126	301787
					79332,08	455,7	155809	895	–	22355	
61	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	38,25	792,9		30328		30328	–	32754
					–		–		–	2426	
62	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,6775	4167,32	–	11158	–	10555	651	12754
					225,21	–	603	–	–	945	
63	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	2,6775	18783,94	10,83	50294	29	46770	3185	57757
					1305,32	1,87	3495	5	–	4278	
64	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	38,25	783,56	4,42	29971	169	2791	24903	59264
					706,17	1,52	27011	58	–	4390	

65	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	38,25	2308		88281		88281	–	95343
					–		–		–	7062	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	229,5	87,43	1,81	20065	415	9034	4153	26155
					46,26	0,14	10616	32	–	1937	
67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	229,5	184,28	1,78	42292	409	29476	8189	54519
					54,06	–	12407	–	–	4038	
68	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,96401	595		1169		–	–	1263
					–		–		–	94	
69	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	1,96401	1189		2335		–	–	2522
					–		–		–	187	
70	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,96401	595		1169		–	–	1263
					–		–		–	94	

Раздел 6 Устройство 2 местной конт.площадки старого образца (шоссе Алаш, 16, Анар, 23, Анар, 31, Анар, 44, Алтынкум, 1, Вишневского, 7, Вишневского, 19, Вишневского, 34/2, Кыранкия, 7, Кыранкия, 8а, Кыранкия, 9, Кыранкия, 11, Красноярское, 3, Шагал, 10, Айнатас, 1, Аркарлы, 6б, Жасыл, 1, Ойыл, 7/1, Чехоева, 3, Чехоева, 15а, Чехоева, 18, Агадыр, 4б, Агадыр, 14, Агадыр, 22, Агадыр, 36а, Ашхабадская, 23, Гоголя, 17, Гоголя, 29, Гоголя, 36а, Игилик, 17, Камысты, 41а, Камысты, 51, Майтобе, 26а, Майтобе, 28, Сарыкум 5а, Сарыкум, 17, Ташкентская, 5а, Тайбурыл, 15б, Тайбурыл, 19, Тайбурыл, 23, Тайбурыл, 24, Шонанулы, 2, Шонанулы, 8/1, пер. Аккуль, 12, пер. Аккуль, 1/1, ул. Акбидай, 47, Акбидай, 34, Акбидай, 2, Бектау, 24, Жазык, 2, Жазык, 10, Кеменгерулы, 85, Кеменгерулы, 63, Кеменгерулы, 30/1, Кусжолы, 16а, пер. Киелисай, 22а, пер. Катаркол, 3, пер. Катаркол, 27, Камкалы, 4/4, Саржайлау, 1а, Саржайлау, 22, Саржайлау, 3а, Саржайлау, 55, Саржайлау, 67, Сугирали, 37, Тохтарова, 28, Тохтарова, 13а, Шиели, 10, Шынгырлау, 14, Шынгырлау, 2а, Шардара, 8, Шортандинская, 8, Устирт, 1д, Янушкевича, 9/4, Ушконыр, 24, Ондирис, 12, Саржайлау, 6, Шардара, 8)

71	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	35,1	346		12145		–	–	13117
					–		–		–	972	
72	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	35,1	1462		51316		–	–	55421
					–		–		–	4105	
73	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	11,4699	178741,92	7821,95	2050152	89717	59643	1326192	3646452
					165720,01	1850,58	1900792	21226	–	270108	
74	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,89536	224024		648630		648630	–	700520
					–		–		–	51890	
75	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	6,09882	248843		1517649		1517649	–	1639061

				–		–		–	121412	
76	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	2,47572	194077		480480		480480	–	518918
					–		–		–	38438	
77	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	11,4699	87222,47	934,79	1000433	10722	79777	631461	1762446
					79332,34	455,71	909934	5227	–	130552	
78	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	351	792,9		278308		278308	–	300573
					–		–		–	22265	
79	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	24,57	4167,16	–	102387	–	96857	5972	117028
					225,07	–	5530	–	–	8669	
80	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	24,57	18784,05	10,79	461524	265	429184	29228	530012
					1305,45	1,79	32075	44	–	39260	
81	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	351	783,56	4,43	275031	1554	25609	228529	543845
					706,18	1,52	247868	533	–	40285	

82	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	351	2308		810108		810108	–	874917
					–		–		–	64809	
83	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	1404	87,43	1,81	122753	2541	55269	25403	160008
					46,26	0,14	64943	194	–	11852	
84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	1404	184,28	1,78	258725	2501	180325	50093	333523
					54,06	–	75899	–	–	24705	
85	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	11,4699	595		6825		–	–	7371
					–		–		–	546	
86	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	11,4699	1189		13638		–	–	14729
					–		–		–	1091	
87	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	11,4699	595		6825		–	–	7371
					–		–		–	546	

Раздел 7 Устройство 3 местной конт.площадки старого образца (ул. Анар, 2, Анар, 6, Вишневского, 15, Вишневского, 25, Жасыл, 14, Ойыл, 9, Чехоева, 7, Агадыр, 2в, Майтобе, 8, Тайбурыл, 7, Кеменгерулы, 21, Сусамыр, 50, Шиели, 23, Янушкевича, 45,)

88	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	9,45	346		3270		–	–	3532
					–		–		–	262	
89	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	9,45	1462		13816		–	–	14921
					–		–		–	1105	
90	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	2,36124	178742,1	7821,74	422053	18469	12279	273015	750673
					165720,13	1850,3	391305	4369	–	55605	
91	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,51968	224024		116421		116421	–	125735
					–		–		–	9314	
92	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,27946	248843		318385		318385	–	343856
					–		–		–	25471	
93	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,56238	194077		109145		109145	–	117877
					–		–		–	8732	

94	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %								
			т конструкций	2,36152	87222,21	934,57	205977	2207	16425	130010	362866
					79332,38	455,64	187345	1076	–	26879	
95	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	84	792,9		66604		66604	–	71932
					–		–		–	5328	
96	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	6,615	4167,2	–	27566	–	26077	1608	31508
					225,09	–	1489	–	–	2334	
97	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	6,615	18784,13	10,88	124257	72	115549	7870	142697
					1305,52	1,81	8636	12	–	10570	
98	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	94,5	783,57	4,42	74047	418	6895	61528	146421
					706,18	1,52	66734	144	–	10846	
99	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	94,5	2308		218106		218106	–	235554
					–		–		–	17448	

100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	315	87,43	1,81	27541	570	12400	5700	35900
					46,26	0,14	14571	44	–	2659	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	315	184,28	1,78	58048	561	40458	11239	74830
					54,06	–	17029	–	–	5543	
102	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,36152	595		1405		–	–	1517
					–		–		–	112	
103	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	2,36152	1189		2808		–	–	3033
					–		–		–	225	
104	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,36152	595		1405		–	–	1517
					–		–		–	112	

Раздел 8 Устройство 4 местной конт.площадки старого образца (ул. Анар, 33, Акжол, 14, Караум,1, Сарысу, 10, Чехоева, 13а, Шолохова, 3, Камысты, 43/3, Ташкентская, 19, Тайбурыл, 7а, Жазык, 17, Кеменгерулы, 8, Саржайлау, 43, Бейсекбаева, 9/3,)

105	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	11,7	346		4048		–	–	4372
					–		–		–	324	

106	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	11,7	1462		17105		–	–	18473
					–		–		–	1368	
107	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	2,8704	178741,99	7821,91	513061	22452	14926	331887	912544
					165720,11	1850,61	475683	5312	–	67596	
108	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,62309	224024		139587		139587	–	150754
					–		–		–	11167	
109	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,61629	248843		402202		402202	–	434378
					–		–		–	32176	
110	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,63167	194077		122593		122593	–	132400
					–		–		–	9807	
111	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,8704	87222,34	934,71	250363	2683	19965	158026	441060
					79332,15	455,69	227715	1308	–	32671	

112	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	117	792,9		92769		92769	–	100191
					–		–		–	7422	
113	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	8,19	4167,16	–	34129	–	32286	1990	39009
					225,03	–	1843	–	–	2890	
114	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	8,19	18784	10,74	153841	88	143061	9743	176671
					1305,49	1,83	10692	15	–	13087	
115	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	117	783,56	4,43	91677	518	8536	76177	181282
					706,18	1,52	82623	178	–	13428	
116	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	117	2308		270036		270036	–	291639
					–		–		–	21603	
117	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	351	87,44	1,81	30690	636	13818	6351	40004
					46,26	0,14	16236	48	–	2963	

118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	351	184,28	1,78	64681	625	45081	12524	83381
					54,06	–	18975	–	–	6176	
119	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,8704	595		1708		–	–	1845
					–		–		–	137	
120	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	2,8704	1189		3413		–	–	3686
					–		–		–	273	
121	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,8704	595		1708		–	–	1845
					–		–		–	137	

Раздел 9 Устройство 5 местной конт.площадки старого образца (ул. Вячеславского, 5, Досмуханбетулы, 1/1, Красноярское, 7, Садуакасова, 9, Сарысу, 19б, Акбидай, 13, Акбидай, 14, Ондирис, 27/1, Шиле, 23, Саржайлау, 6, Озен, 17)

122	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	7,875	346		2725		–	–	2943
					–		–		–	218	
123	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	7,875	1462		11513		–	–	12434
					–		–		–	921	

124	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	2,22908	178741,9	7822,06	398430	17436	11591	257734	708657
					165719,94	1850,54	369403	4125	–	52493	
125	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,47992	224024		107514		107514	–	116115
					–		–		–	8601	
126	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,23774	248843		308003		308003	–	332643
					–		–		–	24640	
127	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,51135	194077		99241		99241	–	107180
					–		–		–	7939	
128	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,22908	87222,53	934,91	194426	2084	15504	122719	342517
					79332,28	455,79	176838	1016	–	25372	
129	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	101,24996	792,9		80281		80281	–	86703
					–		–		–	6422	

130	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,0875	4167,05	–	29534	–	27939	1723	33758
					225,04	–	1595	–	–	2501	
131	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	7,0875	18783,77	10,72	133130	76	123802	8431	152886
					1305,4	1,83	9252	13	–	11325	
132	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	101,24996	783,56	4,42	79335	448	7387	65922	156878
					706,17	1,52	71500	154	–	11621	
133	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	101,24996	2308		233685		233685	–	252380
					–		–		–	18695	
134	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	283,5	87,43	1,81	24787	513	11160	5130	32310
					46,26	0,14	13114	39	–	2393	
135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	283,5	184,28	1,78	52243	505	36412	10115	67347
					54,06	–	15326	–	–	4989	

136	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,22908	595		1326		–	–	1432
					–		–		–	106	
137	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	2,22908	1189		2650		–	–	2862
					–		–		–	212	
138	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,22908	595		1326		–	–	1432
					–		–		–	106	

Раздел 10 Устройство 6 местной конт.площадки старого образца (ул. Акжол, 16, Акжол, 28а, Алтынкум, 9, Досмуханбетулы, 5/1, Кыранкия, 3, Садуакасова, 18а)

139	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	9,45	346		3270		–	–	3532
					–		–		–	262	
140	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	9,45	1462		13816		–	–	14921
					–		–		–	1105	
141	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	1,83267	178741,94	7821,92	327575	14335	9530	211900	582633
					165719,96	1850,31	303710	3391	–	43158	

142	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41727	224024		93478		93478	–	100956
					–		–		–	7478	
143	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0227	248843		254492		254492	–	274851
					–		–		–	20359	
144	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,39263	194077		76200		76200	–	82296
					–		–		–	6096	
145	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,83267	87222,47	934,7	159850	1713	12747	100895	281605
					79332,34	455,62	145390	835	–	20860	
146	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	80,99	792,9		64217		64217	–	69354
					–		–		–	5137	
147	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,67	4167,2	–	23628	–	22352	1378	27006
					225,04	–	1276	–	–	2000	

148	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	5,67	18783,95	10,76	106505	61	99042	6745	122310
					1305,47	1,76	7402	10	–	9060	
149	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	80,99	783,57	4,43	63461	359	5909	52731	125487
					706,17	1,52	57193	123	–	9295	
150	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	80,99	2308		186925		186925	–	201879
					–		–		–	14954	
151	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	215,999	87,43	1,81	18885	391	8503	3908	24616
					46,25	0,14	9991	30	–	1823	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	215,999	184,28	1,78	39804	385	27742	7707	51312
					54,06	–	11677	–	–	3801	
153	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,8326	595		1090		–	–	1177
					–		–		–	87	

154 4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	1,8326	1189		2179		–	–	2353
				–		–		–	174	
155 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,8326	595		1090		–	–	1177
				–		–		–	87	
Раздел 11 5 местные контейнеры старого образца 3 шт										
156 4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	3,375	346		1168		–	–	1261
				–		–		–	93	
157 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	3,375	1462		4934		–	–	5329
				–		–		–	395	
158 1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,74304	178742,73	7823,27	132813	5813	3863	85913	236224
				165720,55	1850,51	123137	1375	–	17498	
159 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15999	224024		35842		35842	–	38709

				–		–		–	2867		
160	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,41259	248843		102670		102670	–	110884
					–		–		–	8214	
161	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,1704	194077		33071		33071	–	35717
					–		–		–	2646	
162	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,74304	87222,76	934	64810	694	5169	40907	114174
					79332,2	456,23	58947	339	–	8457	
163	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,75	792,9		26760		26760	–	28901
					–		–		–	2141	
164	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,3625	4167,2	–	9845	–	9313	575	11254
					225,19	–	532	–	–	834	
165	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	2,3625	18783,92	10,58	44377	25	41268	2810	50962
					1305,4	1,69	3084	4	–	3775	

166	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	33,75	783,56	4,41	26445	149	2463	21973	52291
					706,16	1,51	23833	51	–	3873	
167	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	33,75	2308		77895		77895	–	84127
					–		–		–	6232	
168	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	94,5	87,43	1,81	8262	171	3720	1710	10770
					46,25	0,14	4371	13	–	798	
169	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	94,5	184,29	1,78	17415	168	12138	3372	22450
					54,06	–	5109	–	–	1663	
170	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,74304	595		442		–	–	477
					–		–		–	35	
171	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,74304	1189		883		–	–	954
					–		–		–	71	

172 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,74304	595		442		–	–	477
				–		–		–	35	
Раздел 12 7 местные контейнеры 1 шт										
173 4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	1,575	346		545		–	–	589
				–		–		–	44	
174 4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	1,575	1462		2303		–	–	2487
				–		–		–	184	
175 1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,299	178739,13	7822,74	53443	2339	1554	34571	95055
				165719,06	1849,5	49550	553	–	7041	
176 2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,11934	231789		27662		27662	–	29875
				–		–		–	2213	
177 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18018	248843		44837		44837	–	48424
				–		–		–	3587	

178	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,75	792,9		12488		12488	–	13487
					–		–		–	999	
179	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,299	87217,39	933,11	26078	279	2079	16461	45942
					79331,1	454,85	23720	136	–	3403	
180	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,1025	4166,89	–	4594	–	4346	268	5251
					224,94	–	248	–	–	389	
181	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	1,1025	18783,67	10,88	20709	12	19258	1311	23782
					1305,22	1,81	1439	2	–	1762	
182	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	36	783,53	4,42	28207	159	2626	23439	55778
					706,17	1,53	25422	55	–	4132	
183	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36	2308		83088		83088	–	89735
					–		–		–	6647	

184	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	14	87,43	1,79	1224	25	551	254	1596
					46,29	0,14	648	2	–	118	
185	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	14	184,29	1,79	2580	25	1798	500	3326
					54,07	–	757	–	–	246	
186	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,299	595		178		–	–	192
					–		–		–	14	
187	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,299	1189		356		–	–	384
					–		–		–	28	
188	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,299	595		178		–	–	192
					–		–		–	14	

Раздел 13 10 местные контейнеры старого образца (Анар, 12)

189	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	2,2	346		761		–	–	822
					–		–		–	61	

190	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	2,2	1462		3216		–	–	3473
					–		–		–	257	
191	1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,4616	178743,5	7824,96	82508	3612	2400	53372	146750
					165719,24	1850,09	76496	854	–	10870	
192	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08504	224024		19051		19051	–	20575
					–		–		–	1524	
193	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27825	248843		69241		69241	–	74780
					–		–		–	5539	
194	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,09836	194077		19089		19089	–	20616
					–		–		–	1527	
195	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4616	87222,7	933,71	40262	431	3211	25413	70929
					79332,76	454,94	36620	210	–	5254	

196	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,5	792,9		17840		17840	–	19267
					–		–		–	1427	
197	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,575	4166,98	–	6563	–	6209	382	7501
					224,76	–	354	–	–	556	
198	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	1,575	18784,13	10,79	29585	17	27512	1874	33976
					1305,4	1,9	2056	3	–	2517	
199	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	22,5	783,56	4,4	17630	99	1642	14649	34861
					706,18	1,51	15889	34	–	2582	
200	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,5	2308		51930		51930	–	56084
					–		–		–	4154	
201	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	54	87,44	1,81	4722	98	2126	977	6155
					46,26	0,13	2498	7	–	456	

202	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	54	184,26	1,78	9950	96	6935	1927	12827
					54,06	–	2919	–	–	950	
203	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,46116	2595		1197		–	–	1293
					–		–		–	96	
204	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,46116	1189		548		–	–	592
					–		–		–	44	
205	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,46116	595		274		–	–	296
					–		–		–	22	

Раздел 14 13 местные контейнеры старого образца (Досмуханбетулы, 4)

206	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,100;	т	3	346		1038		–	–	1121
					–		–		–	83	
207	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,100;	т	3	1462		4386		–	–	4737
					–		–		–	351	

208 1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	0,571	178740,81	7821,37	102061	4466	2969	66021	181529
				165719,79	1849,39	94626	1056	–	13447	
209 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,101	224024		22626		22626	–	24436
				–		–		–	1810	
210 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,352	248843		87593		87593	–	94600
				–		–		–	7007	
211 2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,118	194077		22901		22901	–	24733
				–		–		–	1832	
212 1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,571	87224,17	935,2	49805	534	3972	31436	87740
				79332,75	455,34	45299	260	–	6499	
213 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	24,75	792,9		19624		19624	–	21194
				–		–		–	1570	

214	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,7325	4167,39	–	7220	–	6830	421	8252
					225,11	–	390	–	–	611	
215	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	1,7325	18783,84	10,39	32543	18	30263	2061	37372
					1305,63	1,73	2262	3	–	2768	
216	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	24,75	783,6	4,44	19394	110	1806	16115	38350
					706,18	1,54	17478	38	–	2841	
217	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,75	2308		57123		57123	–	61693
					–		–		–	4570	
218	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	58,5	87,44	1,81	5115	106	2303	1058	6667
					46,26	0,14	2706	8	–	494	
219	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	58,5	184,26	1,78	10779	104	7513	2087	13895
					54,05	–	3162	–	–	1029	

220 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,571	595	340	–	–	367
				–	–	–	27	
221 4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,571	1189	679	–	–	733
				–	–	–	54	
222 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,571	595	340	–	–	367
				–	–	–	27	

Итого по смете	**27 536 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 775 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 917
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 672 233
- перевозка грузов, тенге	235 911
Накладные расходы, тенге	5 565 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 039 761
НДС 12%	**3 304 419**
ИТОГО С НДС 12%	**30 841 246**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима района "Байқоңыр" _____ **Досмаганбетов Р.М.**

Гл.специалист ОБ _____ **Ашуов А.**

Гл.специалист ПТО _____ **Кауашов Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Zhastaban Company" _____ **Смаилов Е.К.**

Начальник участка ТОО "Zhastaban Company" _____ **Болатов М.Б.**