ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ		
	Техническая спецификация Заказчика	**Hanshin DTO-10i-87s**
Проекция:	Прямая	Прямая
Принцип работы (технология):	Сенсорная-оптическая с IR (инфракрасным) приемником и светодиодами	Сенсорная-оптическая с IR (инфракрасным) приемником и светодиодами
Формат изображения:	4:3 (87)	4:3 (87")
Размер:	Не менее 87-32768x32768 мм	87", 32768 x 32768 мм
Размер рабочей области:	Не менее 87-32768x32768 мм	87", 32768 x 32768 мм
Диагональ активной области:	Не менее 87-32768x32768 мм	87", 32768 x 32768 мм
Разрешение:	Не менее 32000x32000	32768 x 32768
Время реакции:	Не более 5 мс	5 мс
Рабочая поверхность:	Должен быть антибликовый, металлокерамической поверхностью типа e3 - экологической, антибактериальной, с защитой от вандалов	Антибликовая, металлокерамическая поверхность (E3 - экологическая, антибактериальная) с антивандальным покрытием
Сохранение работоспособности при сквозном повреждении экрана:	Есть	Есть
Маркеры:	Беспроводные, не содержат механических элементов, работают без батарей и других элементов питания и полностью взаимозаменяемы	Беспроводные, не содержат механических элементов, работают без батарей и других элементов питания и полностью взаимозаменяемы
Работа без использования специализированных устройств ввода:	Есть	Есть
Управляющие команды:	Есть	Есть
Активировация инструментов комментирования:	Есть	Есть
Одновременно до 10 (десяти) пользователей без необходимости настройки специального режима:	Есть	Есть
Возможность использовать съемные полоски клавиш быстрого доступа:	Есть	Есть
Лоток для хранения маркеров:	Есть	Есть
Подключение к компьютеру:	USB 2.0	USB 2.0; Wi-Fi 2,4 G