Приложение к акту выполненных работ

ОТЧЕТ
о проделанной работе по договору №76 от 01.10.2019г.

№	Наименование работ	Описание работ	Единица измерения	Общая сумма, тенге
1	**Работы по пошиву изделий**	**Изготовление комплекта штор в количестве - 14 комплектов, а также демонтаж старых штор 14шт., монтаж новых гардин 14шт.**, Шторы изготовлены индивидуально для каждого окон в кабинетах в комплекте. В комплект входят: тюль, портьера на подкладке, мягкий ламбрекен, кисти для сбора по бокам, гардина, элементы декорирования и крепления. Каждая единица готового изделия упакована в отдельную упаковку из полипропиленовой пленки. Тюль. Размеры тюлевой шторы должны соответствовать размерам окон заказчика с учетом сборки. Ткани для тюля должны быть подобраны для каждого кабинета в соответствии с интерьером и полностью гармонировать с оттенками помещения. Ткани для тюля должны быть из смешанных волокон (полиэфир 93%, хлопок 7%) повешенной прочности. Нитки, используемые для пошива армированные, цвета «тон в тон» ткани, высокая устойчивость окраски, безузелковая технология, повышенная равномерность нити. Отделочные нитки 100% вискоза, цвет «тон в тон» ткани. 1)Тюль должен быть изготовлен с учетом коэффициента сборки не менее 2,5м ткани на 1м карниза, уложен в бантовую складку. Верх тюля с изнаночной стороны должен быть зафиксирован прозрачной шторной трехрядной лентой класса «Люкс» 6 см, которой равномерно прикрепляются крючки-ролики из комплекта карниза. Обработка низа: для утяжеления полотна и улучшения драпировки низ изделия должен быть обработан свинцовой нитью. Боковой шов тюля необходимо выполнить в два сложения 1х1 мм, обработка называется «московский шов». 2). Портьера. Портьеры на подкладке, симметричны друг другу, расположены по краям окна. Размер портьер в готовом виде соответствуют размерам окон Заказчика. Ткань смешанного состава, натурального (хлопок, лен) с добавлением полиэстера. Полотно аппретировано. Массовая доля аппрета для смешанного ткана не менее 2,5%. Поверхностная плотность ткани от 220-270 г/м2. По качеству ткани должно хорошо держать форму складки, но при этом должно быть не жесткими. Усадка ткани не более 0,1%. При изготовлении в обязательном порядке учитывается раппорт рисунка. Допустимый состав: 45% хлопок и 65% полиэстер. Ткань для подкладки из 100% ПЭ. Плотность не более 582 г/м, коэффициент сборки: не менее 2. Нитки, используемые для пошива армированные, цвета «тон в тон» ткани, высокая устойчивость окраски, безузелковая технология, повышенная равномерность нити. Отделочные нитки 100% вискоза, цвет «тон в тон» ткани. Портьеры изготовлены с учетом коэффициента сборки не менее 2м ткани на 1 м карниза, собраны на ленту буфы. Верх портьеры с изнаночной стороны должен быть зафиксирован прозрачной шторной трехрядной лентой, к которой равномерно прикрепляются крючки-ролики из комплекта карниза. Обработка низа осуществляется швом в подгибку 5*5 см. Бока портьеры обработаны швом в подгибку 4*4 см, или обработаны со сгибом 5 см. 3). Ламбрекен. Мягкий ламбрекен, состоит в зависимости от модели из свагов и галстуков. Модель мягкого ламбрекена, должна соответствовать стилю интерьера и выбранной ткани. 4). Кисти. Подхваты-кисти. Кисти должны гармонировать с интерьером. Поставляемое изделие должно сочетаться с тюлевой шторой и портьерами. 5). Боковые крючки. Держатели в виде крючка. Цвет: в соответствии с каждым кабинетом, выполнен из сплава латуни. Размеры держателя: ширина выступа не более 120 мм, диаметр не более 80 мм. 6). Гардина. Гардина 3х рядная (2 трубы и дополнительная направляющая). Материал: Латунь. Размер карниза должен соответствовать готовому размеру текстильных изделий. **Поставщик произвел предварительные замеры окон, установил карнизы и повесил готовые шторы. Дизайн, цвет, текстура ткани - согласовано с заказчиком.**	**Работа**	**3 900 000**
			Итого:	**3 900 000**

ИП Рысбаева Р.

МП