| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24,75 | – | 6683 | – | 108 | – | – |
| 32 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м* | 0,11 | 32123 | | 3534 | | | | |
| 33 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,16 | 50586 | | 8094 | | | | |
| 34 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км* | 0,01 | 33644 | | 336 | | | | |
| 35 18-1-7 | Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим. *шт* | 5 | 112 | | 560 | | | | |
| 36 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт* | 3 | 330,1 / 116 | 24,1 / 2,5 | 990 / 348 | 72 / 8 | 338 / 95 | 0,7 / 0,015 | 2 / – |
| 37 Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м* | 10 | 51,7 / 27,5 | 2,8 / 0,3 | 517 / 275 | 28 / 3 | 264 / 95 | 0,16 / 0,002 | 2 / – |
| 38 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м* | 10 | 61,9 / 23 | 3,3 / 0,4 | 619 / 230 | 33 / 4 | 222 / 95 | 0,14 / 0,002 | 1 / – |
| **Дом 22** | | | | | | | | | |
| 1 Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт* | 1 | 518,13 / 393,75 | 31 / 12,29 | 518 / 394 | 31 / 12 | 438 / 108 | 2,3 / 0,06 | 2 / – |
| 2 18-3-154 | Щиток осветительный прим. *шт* | 1 | 5310 | | 5310 | | | | |
| 3 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт* | 1 | 166,9 / 158 | 5,4 / 2,3 | 167 / 158 | 5 / 2 | 152 / 95 | 1 / 0,013 | 1 / – |
| 4 18-1-1045 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт* | 1 | 2564 | | 2564 | | | | |
| 5 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,013 | – |
| 6 | 18-1-22 | Автоматы прим. шт | 1 | 318 | | 318 | | | | |
| 7 | 18-1-34 | Устройство защитного отключения прим. шт | 3 | 912 | | 2736 | | | | |
| 8 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт | 16 | 34,7 | – | 555 | – | 510 | 0,188 | 3 |
| | | | | 29,48 | – | 472 | – | 108 | – | – |
| 9 | 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт | 8 | 237 | | 1896 | | | | |
| 10 | 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт | 1 | 96 | | 96 | | | | |
| 11 | 18-1-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт | 6 | 195 | | 1170 | | | | |
| 12 | 18-1-149 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 шт | 1 | 82 | | 82 | | | | |
| 13 | Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт | 4 | 35,4 | – | 142 | – | 127 | 0,187 | 1 |
| | | | | 29,48 | – | 118 | – | 108 | – | – |
| 14 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт | 3 | 36,26 | – | 109 | – | 87 | 0,171 | 1 |
| | | | | 27 | – | 81 | – | 108 | – | – |
| 15 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт | 3 | 45,74 | – | 137 | – | 100 | 0,198 | 1 |
| | | | | 31,05 | – | 93 | – | 108 | – | – |
| 16 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 шт | 4 | 134 | | 536 | | | | |
| 17 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт | 3 | 182 | | 546 | | | | |
| 18 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 3 | 134 | | 402 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | Е21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | 1 | 74,15 | – | 74 | – | 50 | 0,289 | – |
| | | *комплект* | | 45,68 | – | 46 | – | 108 | – | – |
| 20 | 18-1-119 | Звонок электрический "Сверчок" | 1 | 431 | | 431 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 18-3-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,022 | 28100 | | 618 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 22 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,017 | 16300 | | 277 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-399-1 | Провод в коробах, сечение до 6 мм2 | 10 | 10 | 4,5 | 100 | 45 | 59 | 0,03 | – |
| | | *м* | | 4,9 | 1,3 | 49 | 13 | 95 | 0,008 | – |
| 24 | Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | *м* | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 25 | 99-2-3(пл) | Кабельгон 12х12 | 10 | 14,91 | | 149 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 26 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 5 | 169,86 | 57,56 | 849 | 288 | 663 | 0,55 | 3 |
| | | *шт* | | 86,85 | 35,93 | 434 | 180 | 108 | 0,157 | 1 |
| 27 | 17-1-27 | Светильник подвесной | 5 | 940 | | 4700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-14-1(пл) | Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт | 5 | 86,45 | | 432 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | Е21-17-16 | Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания | 2 | 72,14 | 0,36 | 144 | 1 | 104 | 0,305 | 1 |
| | | *шт* | | 47,93 | 0,14 | 96 | – | 108 | 0,0007 | – |
| 30 | 18-1-140 | Патрон прим. | 2 | 38 | | 76 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 270 | 26,92 | – | 7268 | – | 7218 | 0,152 | 41 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24,75 | – | 6683 | – | 108 | – | – |
| 32 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м* | 0,11 | 32123 | | 3534 | | | | |
| 33 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,16 | 50586 | | 8094 | | | | |
| 34 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км* | 0,01 | 33644 | | 336 | | | | |
| 35 18-1-7 | Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим. *шт* | 5 | 112 | | 560 | | | | |
| 36 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт* | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | 338 | 0,7 | 2 |
| | | | 116 | 2,5 | 348 | 8 | 95 | 0,015 | – |
| 37 Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м* | 10 | 51,7 | 2,8 | 517 | 28 | 264 | 0,16 | 2 |
| | | | 27,5 | 0,3 | 275 | 3 | 95 | 0,002 | – |
| 38 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м* | 10 | 61,9 | 3,3 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | | 23 | 0,4 | 230 | 4 | 95 | 0,002 | – |

**Дом 23**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт* | 1 | 518,13 | 31 | 518 | 31 | 438 | 2,3 | 2 |
| | | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | – |
| 2 18-3-154 | Щиток осветительный прим. *шт* | 1 | 5310 | | 5310 | | | | |
| 3 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт* | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 4 18-1-1045 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт* | 1 | 2564 | | 2564 | | | | |
| 5 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,013 | – |
| 6 | 18-1-22 | Автоматы прим. | 1 | 318 | | 318 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 18-1-34 | Устройство защитного отключения прим. | 3 | 912 | | 2736 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 16 | 34,7 | – | 555 | – | 510 | 0,188 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 29,48 | – | 472 | – | 108 | – | – |
| 9 | 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | 8 | 237 | | 1896 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 1 | 96 | | 96 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 18-1-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | 6 | 195 | | 1170 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 18-1-149 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 | 1 | 82 | | 82 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 4 | 35,4 | – | 142 | – | 127 | 0,187 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 29,48 | – | 118 | – | 108 | – | – |
| 14 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 36,26 | – | 109 | – | 87 | 0,171 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 27 | – | 81 | – | 108 | – | – |
| 15 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 3 | 45,74 | – | 137 | – | 100 | 0,198 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 31,05 | – | 93 | – | 108 | – | – |
| 16 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 4 | 134 | | 536 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 17 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 3 | 182 | | 546 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 3 | 134 | | 402 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | Е21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | 1 | 74,15 | – | 74 | – | 50 | 0,289 | – |
| | | *комплект* | | 45,68 | – | 46 | – | 108 | – | – |
| 20 | 18-1-119 | Звонок электрический "Сверчок" | 1 | 431 | | 431 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 18-3-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,022 | 28100 | | 618 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 22 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,017 | 16300 | | 277 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-399-1 | Провод в коробах, сечение до 6 мм2 | 10 | 10 | 4,5 | 100 | 45 | 59 | 0,03 | – |
| | | *м* | | 4,9 | 1,3 | 49 | 13 | 95 | 0,008 | – |
| 24 | Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | *м* | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 25 | 99-2-3(пл) | Кабельгон 12х12 | 10 | 14,91 | | 149 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 26 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 5 | 169,86 | 57,56 | 849 | 288 | 663 | 0,55 | 3 |
| | | *шт* | | 86,85 | 35,93 | 434 | 180 | 108 | 0,157 | 1 |
| 27 | 17-1-27 | Светильник подвесной | 5 | 940 | | 4700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-14-1(пл) | Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт | 5 | 86,45 | | 432 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | Е21-17-16 | Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания | 2 | 72,14 | 0,36 | 144 | 1 | 104 | 0,305 | 1 |
| | | *шт* | | 47,93 | 0,14 | 96 | – | 108 | 0,0007 | – |
| 30 | 18-1-140 | Патрон прим. | 2 | 38 | | 76 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 270 | 26,92 | – | 7268 | – | 7218 | 0,152 | 41 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24,75 | – | 6683 | – | 108 | – | – |
| 32 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м* | 0,11 | 32123 | | 3534 | | | | |
| 33 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,16 | 50586 | | 8094 | | | | |
| 34 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км* | 0,01 | 33644 | | 336 | | | | |
| 35 18-1-7 | Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим. *шт* | 5 | 112 | | 560 | | | | |
| 36 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт* | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | 338 | 0,7 | 2 |
| | | | 116 | 2,5 | 348 | 8 | 95 | 0,015 | – |
| 37 Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м* | 10 | 51,7 | 2,8 | 517 | 28 | 264 | 0,16 | 2 |
| | | | 27,5 | 0,3 | 275 | 3 | 95 | 0,002 | – |
| 38 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м* | 10 | 61,9 | 3,3 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | | 23 | 0,4 | 230 | 4 | 95 | 0,002 | – |
| **Дом 24** | | | | | | | | | |
| 1 Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт* | 1 | 518,13 | 31 | 518 | 31 | 438 | 2,3 | 2 |
| | | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | – |
| 2 18-3-154 | Щиток осветительный прим. *шт* | 1 | 5310 | | 5310 | | | | |
| 3 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт* | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 4 18-1-1045 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт* | 1 | 2564 | | 2564 | | | | |
| 5 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,013 | – |
| 6 18-1-22 | Автоматы прим. | 1 | 318 | | 318 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 7 18-1-34 | Устройство защитного отключения прим. | 3 | 912 | | 2736 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 8 Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 16 | 34,7 | – | 555 | – | 510 | 0,188 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 29,48 | – | 472 | – | 108 | – | – |
| 9 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | 8 | 237 | | 1896 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 10 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 1 | 96 | | 96 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 11 18-1-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | 6 | 195 | | 1170 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 12 18-1-149 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 | 1 | 82 | | 82 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 13 Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 4 | 35,4 | – | 142 | – | 127 | 0,187 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 29,48 | – | 118 | – | 108 | – | – |
| 14 Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 36,26 | – | 109 | – | 87 | 0,171 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 27 | – | 81 | – | 108 | – | – |
| 15 Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 3 | 45,74 | – | 137 | – | 100 | 0,198 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 31,05 | – | 93 | – | 108 | – | – |
| 16 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 4 | 134 | | 536 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 17 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 3 | 182 | | 546 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 18 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 3 | 134 | | 402 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 19 | Е21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | 1 | 74,15 | – | 74 | – | 50 | 0,289 | – |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 45,68 | – | 46 | – | 108 | – | – |
| 20 | 18-1-119 | Звонок электрический "Сверчок" | 1 | 431 | | 431 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 18-3-60 | | | | | | | | | |
| | | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,022 | 28100 | | 618 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 22 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,017 | 16300 | | 277 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-399-1 | Провод в коробах, сечение до 6 мм2 | 10 | 10 | 4,5 | 100 | 45 | 59 | 0,03 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 4,9 | 1,3 | 49 | 13 | 95 | 0,008 | – |
| 24 | Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 25 | 99-2-3(пл) | Кабельгон 12х12 | 10 | 14,91 | | 149 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 26 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 5 | 169,86 | 57,56 | 849 | 288 | 663 | 0,55 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 86,85 | 35,93 | 434 | 180 | 108 | 0,157 | 1 |
| 27 | 17-1-27 | Светильник подвесной | 5 | 940 | | 4700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-14-1(пл) | | | | | | | | | |
| | | Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт | 5 | 86,45 | | 432 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | Е21-17-16 | Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания | 2 | 72,14 | 0,36 | 144 | 1 | 104 | 0,305 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 47,93 | 0,14 | 96 | – | 108 | 0,0007 | – |
| 30 | 18-1-140 | Патрон прим. | 2 | 38 | | 76 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | Е21-9-1 | | | | | | | | | |
| | | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 270 | 26,92 | – | 7268 | – | 7218 | 0,152 | 41 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24,75 | – | 6683 | – | 108 | – | – |
| 32 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м* | 0,11 | 32123 | | 3534 | | | | |
| 33 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,16 | 50586 | | 8094 | | | | |
| 34 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км* | 0,01 | 33644 | | 336 | | | | |
| 35 18-1-7 | Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим. *шт* | 5 | 112 | | 560 | | | | |
| 36 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт* | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | 338 | 0,7 | 2 |
| | | | 116 | 2,5 | 348 | 8 | 95 | 0,015 | – |
| 37 Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м* | 10 | 51,7 | 2,8 | 517 | 28 | 264 | 0,16 | 2 |
| | | | 27,5 | 0,3 | 275 | 3 | 95 | 0,002 | – |
| 38 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м* | 10 | 61,9 | 3,3 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | | 23 | 0,4 | 230 | 4 | 95 | 0,002 | – |
| **Дом 25** | | | | | | | | | |
| 1 Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт* | 1 | 518,13 | 31 | 518 | 31 | 438 | 2,3 | 2 |
| | | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | – |
| 2 18-3-154 | Щиток осветительный прим. *шт* | 1 | 5310 | | 5310 | | | | |
| 3 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт* | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 4 18-1-1045 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт* | 1 | 2564 | | 2564 | | | | |
| 5 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,013 | – |
| 6 18-1-22 | Автоматы прим. | 1 | 318 | | 318 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 7 18-1-34 | Устройство защитного отключения прим. | 3 | 912 | | 2736 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 8 Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 16 | 34,7 | – | 555 | – | 510 | 0,188 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 29,48 | – | 472 | – | 108 | – | – |
| 9 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | 8 | 237 | | 1896 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 10 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 1 | 96 | | 96 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 11 18-1-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | 6 | 195 | | 1170 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 12 18-1-149 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 | 1 | 82 | | 82 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 13 Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 4 | 35,4 | – | 142 | – | 127 | 0,187 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 29,48 | – | 118 | – | 108 | – | – |
| 14 Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 36,26 | – | 109 | – | 87 | 0,171 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 27 | – | 81 | – | 108 | – | – |
| 15 Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 3 | 45,74 | – | 137 | – | 100 | 0,198 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | | 31,05 | – | 93 | – | 108 | – | – |
| 16 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 4 | 134 | | 536 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 17 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 3 | 182 | | 546 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 18 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 3 | 134 | | 402 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | Е21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | 1 | 74,15 | – | 74 | – | 50 | 0,289 | – |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 45,68 | – | 46 | – | 108 | – | – |
| 20 | 18-1-119 | Звонок электрический "Сверчок" | 1 | 431 | | 431 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 18-3-60 | | | | | | | | | |
| | | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,022 | 28100 | | 618 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 22 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,017 | 16300 | | 277 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-399-1 | Провод в коробах, сечение до 6 мм2 | 10 | 10 | 4,5 | 100 | 45 | 59 | 0,03 | – |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 4,9 | 1,3 | 49 | 13 | 95 | 0,008 | – |
| 24 | Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 25 | 99-2-3(пл) | Кабельгон 12х12 | 10 | 14,91 | | 149 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 26 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 5 | 169,86 | 57,56 | 849 | 288 | 663 | 0,55 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 86,85 | 35,93 | 434 | 180 | 108 | 0,157 | 1 |
| 27 | 17-1-27 | Светильник подвесной | 5 | 940 | | 4700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-14-1(пл) | Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт | 5 | 86,45 | | 432 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | Е21-17-16 | Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания | 2 | 72,14 | 0,36 | 144 | 1 | 104 | 0,305 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 47,93 | 0,14 | 96 | – | 108 | 0,0007 | – |
| 30 | 18-1-140 | Патрон прим. | 2 | 38 | | 76 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 270 | 26,92 | – | 7268 | – | 7218 | 0,152 | 41 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24,75 | – | 6683 | – | 108 | – | – |
| 32 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м* | 0,11 | 32123 | | 3534 | | | | |
| 33 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,16 | 50586 | | 8094 | | | | |
| 34 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км* | 0,01 | 33644 | | 336 | | | | |
| 35 18-1-7 | Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим. *шт* | 5 | 112 | | 560 | | | | |
| 36 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт* | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | 338 | 0,7 | 2 |
| | | | 116 | 2,5 | 348 | 8 | 95 | 0,015 | – |
| 37 Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м* | 10 | 51,7 | 2,8 | 517 | 28 | 264 | 0,16 | 2 |
| | | | 27,5 | 0,3 | 275 | 3 | 95 | 0,002 | – |
| 38 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м* | 10 | 61,9 | 3,3 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | | 23 | 0,4 | 230 | 4 | 95 | 0,002 | – |
| **Дом 26** | | | | | | | | | |
| 1 Е21-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт* | 1 | 518,13 | 31 | 518 | 31 | 438 | 2,3 | 2 |
| | | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | – |
| 2 18-3-154 | Щиток осветительный прим. *шт* | 1 | 5310 | | 5310 | | | | |
| 3 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт* | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 4 18-1-1045 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт* | 1 | 2564 | | 2564 | | | | |
| 5 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,013 | – |
| 6 | 18-1-22 | Автоматы прим. *шт* | 1 | 318 | | 318 | | | | |
| 7 | 18-1-34 | Устройство защитного отключения прим. *шт* | 3 | 912 | | 2736 | | | | |
| 8 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт* | 16 | 34,7 | – | 555 | – | 510 | 0,188 | 3 |
| | | | | 29,48 | – | 472 | – | 108 | – | – |
| 9 | 18-1-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 *шт* | 8 | 237 | | 1896 | | | | |
| 10 | 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 *шт* | 1 | 96 | | 96 | | | | |
| 11 | 18-1-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт* | 6 | 195 | | 1170 | | | | |
| 12 | 18-1-149 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 *шт* | 1 | 82 | | 82 | | | | |
| 13 | Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт* | 4 | 35,4 | – | 142 | – | 127 | 0,187 | 1 |
| | | | | 29,48 | – | 118 | – | 108 | – | – |
| 14 | Е21-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт* | 3 | 36,26 | – | 109 | – | 87 | 0,171 | 1 |
| | | | | 27 | – | 81 | – | 108 | – | – |
| 15 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт* | 3 | 45,74 | – | 137 | – | 100 | 0,198 | 1 |
| | | | | 31,05 | – | 93 | – | 108 | – | – |
| 16 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт* | 4 | 134 | | 536 | | | | |
| 17 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт* | 3 | 182 | | 546 | | | | |
| 18 | 18-1-11 | Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 | 3 | 134 | | 402 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | Е21-29-1 | Монтаж звонков электрических с кнопкой | 1 | 74,15 | – | 74 | – | 50 | 0,289 | – |
| | | *комплект* | | 45,68 | – | 46 | – | 108 | – | – |
| 20 | 18-1-119 | Звонок электрический "Сверчок" | 1 | 431 | | 431 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 18-3-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,022 | 28100 | | 618 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 22 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,017 | 16300 | | 277 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-399-1 | Провод в коробах, сечение до 6 мм2 | 10 | 10 | 4,5 | 100 | 45 | 59 | 0,03 | – |
| | | *м* | | 4,9 | 1,3 | 49 | 13 | 95 | 0,008 | – |
| 24 | Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | *м* | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 25 | 99-2-3(пл) | Кабельгон 12х12 | 10 | 14,91 | | 149 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 26 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 5 | 169,86 | 57,56 | 849 | 288 | 663 | 0,55 | 3 |
| | | *шт* | | 86,85 | 35,93 | 434 | 180 | 108 | 0,157 | 1 |
| 27 | 17-1-27 | Светильник подвесной | 5 | 940 | | 4700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 28 | 99-14-1(пл) | Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт | 5 | 86,45 | | 432 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | Е21-17-16 | Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания | 2 | 72,14 | 0,36 | 144 | 1 | 104 | 0,305 | 1 |
| | | *шт* | | 47,93 | 0,14 | 96 | – | 108 | 0,0007 | – |
| 30 | 18-1-140 | Патрон прим. | 2 | 38 | | 76 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 31 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 270 | 26,92 | – | 7268 | – | 7218 | 0,152 | 41 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24,75 | – | 6683 | – | 108 | – | – |
| 32 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м* | 0,11 | 32123 | | 3534 | | | | |
| 33 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м* | 0,16 | 50586 | | 8094 | | | | |
| 34 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 *км* | 0,01 | 33644 | | 336 | | | | |
| 35 18-1-7 | Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим. *шт* | 5 | 112 | | 560 | | | | |
| 36 Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт* | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | 338 | 0,7 | 2 |
| | | | 116 | 2,5 | 348 | 8 | 95 | 0,015 | – |
| 37 Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м* | 10 | 51,7 | 2,8 | 517 | 28 | 264 | 0,16 | 2 |
| | | | 27,5 | 0,3 | 275 | 3 | 95 | 0,002 | – |
| 38 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м* | 10 | 61,9 | 3,3 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | | 23 | 0,4 | 230 | 4 | 95 | 0,002 | – |

**Локальная смета 2-2-5**

**Дом 21**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц8-398-1 | Провод в лотках, сечение до 6 мм2 *м* | 10 | 5,4 | 2,3 | 54 | 23 | 30 | 0,01 | – |
| | | | 2,5 | 0,7 | 25 | 7 | 95 | 0,004 | – |
| 2 Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м* | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 3 99-2-3(пл) | Кабельгон 10х10 *м* | 10 | 16,1 | | 161 | | | | |
| 4 16-4-83 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км* | 0,01 | 59465 | | 595 | | | | |
| 5 Ц10-349-7 | Аппаратура настенного типа: розетка *шт* | 1 | 107,3 | – | 107 | – | 100 | 1 | 1 |
| | | | 99 | – | 99 | – | 101 | – | – |
| 6 18-2-23 | Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 | 1 | 179 | | 179 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| **Дом 22** | | | | | | | | | |
| 1 Ц8-398-1 | Провод в лотках, сечение до 6 мм2 | 10 | 5,4 | 2,3 | 54 | 23 | 30 | 0,01 | – |
| | *м* | | 2,5 | 0,7 | 25 | 7 | 95 | 0,004 | – |
| 2 Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | *м* | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 3 99-2-3(пл) | Кабельгон 10х10 | 10 | 16,1 | | 161 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 4 16-4-83 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,01 | 59465 | | 595 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 5 Ц10-349-7 | Аппаратура настенного типа: розетка | 1 | 107,3 | – | 107 | – | 100 | 1 | 1 |
| | *шт* | | 99 | – | 99 | – | 101 | – | – |
| 6 18-2-23 | Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 | 1 | 179 | | 179 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| **Дом 23** | | | | | | | | | |
| 1 Ц8-398-1 | Провод в лотках, сечение до 6 мм2 | 10 | 5,4 | 2,3 | 54 | 23 | 30 | 0,01 | – |
| | *м* | | 2,5 | 0,7 | 25 | 7 | 95 | 0,004 | – |
| 2 Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | *м* | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 3 99-2-3(пл) | Кабельгон 10х10 | 10 | 16,1 | | 161 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 4 16-4-83 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,01 | 59465 | | 595 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 5 Ц10-349-7 | Аппаратура настенного типа: розетка | 1 | 107,3 | – | 107 | – | 100 | 1 | 1 |
| | *шт* | | 99 | – | 99 | – | 101 | – | – |
| 6 18-2-23 | Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 | 1 | 179 | | 179 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

**Дом 24**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц8-398-1 | Провод в лотках, сечение до 6 мм2 | 10 | 5,4 | 2,3 | 54 | 23 | 30 | 0,01 | – |
| | м | | 2,5 | 0,7 | 25 | 7 | 95 | 0,004 | – |
| 2 Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | м | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 3 99-2-3(пл) | Кабельгон 10х10 | 10 | 16,1 | | 161 | | | | |
| | м | | | | | | | | |
| 4 16-4-83 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,01 | 59465 | | 595 | | | | |
| | км | | | | | | | | |
| 5 Ц10-349-7 | Аппаратура настенного типа: розетка | 1 | 107,3 | – | 107 | – | 100 | 1 | 1 |
| | шт | | 99 | – | 99 | – | 101 | – | – |
| 6 18-2-23 | Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 | 1 | 179 | | 179 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |

**Дом 25**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц8-398-1 | Провод в лотках, сечение до 6 мм2 | 10 | 5,4 | 2,3 | 54 | 23 | 30 | 0,01 | – |
| | м | | 2,5 | 0,7 | 25 | 7 | 95 | 0,004 | – |
| 2 Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | м | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 3 99-2-3(пл) | Кабельгон 10х10 | 10 | 16,1 | | 161 | | | | |
| | м | | | | | | | | |
| 4 16-4-83 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,01 | 59465 | | 595 | | | | |
| | км | | | | | | | | |
| 5 Ц10-349-7 | Аппаратура настенного типа: розетка | 1 | 107,3 | – | 107 | – | 100 | 1 | 1 |
| | шт | | 99 | – | 99 | – | 101 | – | – |
| 6 18-2-23 | Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 | 1 | 179 | | 179 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |

**Дом 26**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ц8-398-1 | Провод в лотках, сечение до 6 мм2 | 10 | 5,4 | 2,3 | 54 | 23 | 30 | 0,01 | – |
| | м | | 2,5 | 0,7 | 25 | 7 | 95 | 0,004 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ц8-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,2 | 1,2 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | *м* | | 23,2 | 0,2 | 232 | 2 | 95 | 0,001 | – |
| 3 99-2-3(пл) | Кабельгон 10х10 | 10 | 16,1 | | 161 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 4 16-4-83 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,01 | 59465 | | 595 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 5 Ц10-349-7 | Аппаратура настенного типа: розетка | 1 | 107,3 | – | 107 | – | 100 | 1 | 1 |
| | *шт* | | 99 | – | 99 | – | 101 | – | – |
| 6 18-2-23 | Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 | 1 | 179 | | 179 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

**Локальная смета 2-1-1**

**Раздел 8 Внутреняя отделка**

**Дом 1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Е15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором | 216,35 | 233,96 | 4,07 | 50617 | 881 | 31042 | 0,74 | 160 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 135,68 | 0,97 | 29354 | 210 | 105 | 0,0517 | 11 |

**Дом 2**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Е15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором | 215,05 | 233,96 | 4,07 | 50313 | 875 | 30856 | 0,74 | 159 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 135,68 | 0,97 | 29178 | 209 | 105 | 0,0517 | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **4511693** | **76691** | **5942** |
| | **989042** | **27712** | **182** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 3364454 | | |
| оборудования, тенге | 81600 | | |
| Накладные расходы, тенге | 1167312 | | |
| - заработная плата, тенге | 175097 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 584 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 335844 | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **6014849** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 65266 |
| - сметная заработная плата, тенге | 9203 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 52 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 64784 |
| - сметная заработная плата, тенге | 29801 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 181 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 59985 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 23994 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **6228878** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)** | **18238155** |
| - материалы, тенге | 9851121 |
| - оборудование, тенге | 238925 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3849834 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6941 |
| Налог (2 %) | 364763 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **18602918** |
| НДС (12 %) | 2232350 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **20835268** |
| Тендерная скидка (6%) | 1250116 |
| **Итого к оплате** | **19585173,56** |

**Принял:**
**ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"**

**Эксперт технадзор**
**Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"**

**Актуреев М.**

**Сдал: Директор**
**ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Жарасбаев Д.Ж.**