102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
71.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
Раздел 7 Полы			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Пятно 3

72.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;								
	м2 стяжки	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;								
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

72.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;								
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;								
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–

72.3 Тип - III

103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 4

73.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–

94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;								
	м2 стяжки	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
73.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
73.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–

105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 5

74.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								

96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
74.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
74.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
		36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–

	м2 стяжки								
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	0,63 155,21	0,25 9,95	23 633	9 41	123 280	0,0012 0,356	– 1
	м2 стяжки								
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	52,2 23,37	3,74 0,67	213 -191	15 -5	123 -9	0,0182 0,0044	– –
	м2 стяжки								
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	0,63 323,65	0,25 18,42	-5 1320	-2 75	123 466	0,0012 0,416	– 2
	м2 изолируемой поверхности								
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	85,95 155,21	6,91 9,95	351 633	28 41	123 280	0,0337 0,356	– 1
	м2 стяжки								
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	52,2 18,54	3,74 0,67	213 -151	15 -5	123 -9	0,0182 0,0044	– –
	м2 стяжки								
	Раздел 7 Полы		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	Пятно 6								
	75.1 Тип - I								
93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	66,6 50,01	5,04 0,67	139 1248	10 17	123 27	0,0246 0,0044	– –
	м2 стяжки								
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	0,63 155,21	0,25 9,95	16 323	6 21	123 144	0,0012 0,356	– 1
	м2 стяжки								
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	52,2 18,54	3,74 0,67	109 77	8 3	123 5	0,0182 0,0044	– –
	м2 стяжки								
	75.2 Тип - II		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
75.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–

108 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 7									
76.1 Тип - I									
93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
76.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								

99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
76.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;								
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

109	Е11-4-1								
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 11

77.1 Тип - I

93	Е11-11-5								
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94	Е11-11-6								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

77.2 Тип - II

97	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5								
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2

100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
77.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								

111 Е11-11-2			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 12									
78.1 Тип - I									
93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
78.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								

102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
78.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
Раздел 7 Полы			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Пятно 13

79.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

79.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–

79.3 Тип - III

103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 14

80.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–

94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;								
	м2 стяжки	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
	м2 стяжки	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
80.2 Тип - II			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
80.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
			567	–	185	–	123	–	–

105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 15

81.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								

96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
81.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
81.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
		36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–

	м2 стяжки								
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	0,63 155,21	0,25 9,95	23 633	9 41	123 280	0,0012 0,356	– 1
	м2 стяжки								
108 Е11-11-2			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
109 Е11-4-1			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	85,95 155,21	6,91 9,95	351 633	28 41	123 280	0,0337 0,356	– 1
	м2 стяжки								
111 Е11-11-2			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 16

82.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
94 Е11-11-6			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки								
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	0,63 155,21	0,25 9,95	16 323	6 21	123 144	0,0012 0,356	– 1
	м2 стяжки								
96 Е11-11-2			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

82.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
82.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–

108 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 17									
83.1 Тип - I									
93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
83.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								

99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
83.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 19

84.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

84.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2

100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
84.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								

111 Е11-11-2			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 27

85.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

85.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								

102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
85.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
Раздел 7 Полы			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Пятно 28

86.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

86.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–

86.3 Тип - III

103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 29

87.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–

94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;								
	м2 стяжки	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
	м2 стяжки	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
87.2 Тип - II			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
87.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
			567	–	185	–	123	–	–

105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 30

88.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								

96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
	м2 стяжки	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
88.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	м2 площади уплотнения	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
88.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
		36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 31

89.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

89.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
89.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–

108 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 32									
90.1 Тип - I									
93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
90.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя								

99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	2892	–	123	–	–
	м2 стяжки	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
	м2 стяжки	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
	м2 стяжки	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
90.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 33									
91.1 Тип - I									
93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
91.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2

100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
91.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								

111 Е11-11-2			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Раздел 7 Полы

Пятно 34

92.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

92.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки								

102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
	м2 стяжки	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
92.3 Тип - III			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
Раздел 7 Полы			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–

Пятно 35

93.1 Тип - I

93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки		66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–
94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

93.2 Тип - II

97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–

93.3 Тип - III

103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–

	м2 площади уплотнения								
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
	м3 подстилающего слоя	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		567	–	185	–	123	–	–
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
	м2 стяжки	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
Раздел 7 Полы									
Пятно 36									
94.1 Тип - I									
93 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
			66,6	5,04	139	10	123	0,0246	–

94 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	50,01	0,67	1248	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
95 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	155,21	9,95	323	21	144	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–
96 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
94.2 Тип - II									
97 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
	м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
	м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
	м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
94.3 Тип - III									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–

105 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
			66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
106 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;								
	м2 стяжки	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
109 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
Пятно 1									
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
Пятно 2									
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
Пятно 3									

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 4

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 5

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 6

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 7

116	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
Пятно 11									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
Пятно 12									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
Пятно 13									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
Пятно 14									
116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11

	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка								
	Пятно 15								
116	Е15-61-3 Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6 Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка								
	Пятно 16								
116	Е15-61-3 Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6 Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка								
	Пятно 17								
116	Е15-61-3 Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6 Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка								
	Пятно 19								
116	Е15-61-3 Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117	Е15-169-6 Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка								

Пятно 27

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 28

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 29

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–

118 30-2-56									
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 30

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118 30-2-56									
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 31

116 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	216,35	233,96	4,07	50617	881	31042	0,74	160
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	29354	210	105	0,0517	11
117 Е15-169-6	Левкас потолков	70	27,26	0,05	1908	4	1953	0,15	11
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	1859	1	105	0,0001	–
118 30-2-56									
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	84	37		3108				
	кг								
119 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	286,35	17,43	0,12	4991	34	4143	0,092	26
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3932	14	105	0,0002	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

Пятно 32