Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Административное здание, расположенное по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар ул. Кривенко 25

Адрес: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Договор № 32 от 20 апреля 2018г

Акт №15 от 10 декабря 2018г

приемки выполненных работ за декабрь 2018г

Капитальный ремонт с перепланировкой "Административного здания, расположенного по адресу : Павлодарская область , г. Павлодар, ул. Кривенко 25."

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-15.Отопление и вентиляция								
		Раздел 4 Вентиляция								
		4.1 П1								
32	58-000000-0002(пл)(	Приточная установка AIRNED-M7L *комплект*	1	1760080		1760080				
33	11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка *клапан*	1	5644 / 4299	183 / 38	5644 / 4299	183 / 38	2620 / 60,4	5,733 / 0,042	5,733 / 0,042
34	29-000000-0019(пл)Т	Клапаны огнезадерживающие КП-2-0-Н-600х600-2-BF230-Т-СН-0-1 *шт*	1	50539		50539				
41	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2	50	194,83		9742				

		м							
42	29-000000-0003(пл)" Диффузоры алюминиевые SAD 450x450	11	4212		46332				
		шт							
43	29-000000-0004(пл)" Диффузоры алюминиевые SAD 300x300	1	3369		3369				
		шт							
46	11-260101-1801								
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	154,47	1237,71	75,92	191189	11727	46616	0,6	92,682
	м2 изолируемой поверхности		510,23	35,48	78815	5481	55,3	0,043	6,64221
47	21-110403-1904								
	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	169,917	2467,93		419343				
		м2							
4.2 В1									
48	11-201401-0101								
	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
	вентилятор		4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
49	29-000000-0006(пл)Т Вентилятор круглый канальный ВКМ 450, N=1250Вт, n=1300 об/мин	1	252695		252695				
		шт							
55	11-200301-0211								
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	2	1263,5	21	2527	42	1053	1,1235	2,247
	решетка		863,5	8,5	1727	17	60,4	0,0105	0,021
56	11-200301-0210								
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	8	1174,13	21,13	9393	169	4214	1,1235	8,988
	решетка		863,38	8,63	6907	69	60,4	0,0105	0,084
57	11-200301-0101								
	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	10	1013,5	39,8	10135	398	5267	1,1235	11,235
	решетка		863,3	8,7	8633	87	60,4	0,0105	0,105
58	23-050301-1501								
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-300, размер 300x300мм	0,27	10102,08		2728				

		м2							
59	23-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-100, размер 100х150 мм	0,105	10102,08		1061			
		м2							
60	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2	30	194,83		5845			
		м							
61	11-260101-1801								
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6	4,878
		м2 изолируемой поверхности							
				510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043	0,34959
62	21-110403-1904								
		Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,943	2467,93		22071			
		м2							
63	11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	1	1283	41	1283	41	622	1,344	1,344
		клапан							
				1020	9	1020	9	60,4	0,0105	0,0105
64	29-000000-0014(пл)Т	Клапан обратный ОК 450 мм	1	12635		12635			
		шт							
65	11-201201-0101								
		Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2,54	4656,3	18,5	11827	47	6959	6,0375	15,33525
		м2							
				4527,56	8,66	11500	22	60,4	0,0105	0,02667
66	23-050307-0507	Вставки гибкие № 4,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	2	5450,35		10901			
		шт.							
4.3 В2									
67	11-201401-0101								
		Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
		вентилятор							
				4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
69	11-200101-0306								
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	7,07	3456,58	25,74	24438	182	4142	1,281	9,05667
		м2 поверхности воздуховодов							
				960,68	9,34	6792	66	60,4	0,00998	0,07056

72	11-200101-0306								
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	0,64	3459,38	26,56	2214	17	375	1,281	0,81984
	м2 поверхности воздуховодов		960,94	9,38	615	6	60,4	0,00998	0,00639
73	11-200101-0311								
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	1,62	3215,43	25,31	5209	41	716	0,9639	1,56152
	м2 поверхности воздуховодов		722,84	9,26	1171	15	60,4	0,00998	0,01617
74	11-200101-0310								
	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	1,06	3460,38	27,36	3668	29	622	1,281	1,35786
	м2 поверхности воздуховодов		960,38	10,38	1018	11	60,4	0,01071	0,01135
76	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2	30	194,83		5845			
	м								
77	29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450х450	2	4212		8424			
	шт								
78	11-260101-1801								
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6	4,878
	м2 изолируемой поверхности		510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043	0,34959
79	21-110403-1904								
	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,943	2467,93		22071				
	м2								
80	11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	1	1283	41	1283	41	622	1,344	1,344
	клапан		1020	9	1020	9	60,4	0,0105	0,0105
81	29-000000-0014(пл)Т	Клапан обратный ОК 450 мм	1	12635		12635			
	шт								
82	11-201201-0101								
	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2,54	4656,3	18,5	11827	47	6959	6,0375	15,33525
	м2								

83 23-050307-0507	Вставки гибкие № 4,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		4527,56	8,66	11500	22	60,4	0,0105	0,02667
	шт.	2	5450,35		10901				
4.4 В3									
84 11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
	вентилятор		4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
92 21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2	30	194,83		5845				
	м								
93 29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450х450	2	4212		8424				
	шт								
94 11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6	4,878
	м2 изолируемой поверхности		510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043	0,34959
95 21-110403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,943	2467,93		22071				
	м2								
96 11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	1	1283	41	1283	41	622	1,344	1,344
	клапан		1020	9	1020	9	60,4	0,0105	0,0105
97 29-000000-0014(пл)Т	Клапан обратный ОК 450 мм	1	12635		12635				
	шт								
98 11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2,54	4656,3	18,5	11827	47	6959	6,0375	15,33525
	м2		4527,56	8,66	11500	22	60,4	0,0105	0,02667
99 23-050307-0507	Вставки гибкие № 4,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	2	5450,35		10901				

		шт.								
4.5 В4										
100	11-201401-0101									
	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
	вентилятор								
			4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
101	29-000000-0007(пл)Т	Вентилятор круглый канальный ВКМ 400, N=675Вт, n=1500 об/мин	1	141509		141509			
		шт							
108	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2	30	194,83		5845			
		м							
109	29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450х450	2	4212		8424			
		шт							
112	11-260101-1801								
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6	4,878
	м2 изолируемой поверхности								
			510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043	0,34959
113	21-110403-1904								
	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,943	2467,93		22071				
	м2								
114	11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	1	1283	41	1283	41	622	1,344	1,344
	клапан								
			1020	9	1020	9	60,4	0,0105	0,0105
115	29-000000-0015(пл)Т	Клапан обратный ОК 400 мм	1	12214		12214			
		шт							
116	11-201201-0101								
	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2,54	4656,3	18,5	11827	47	6959	6,0375	15,33525
	м2								
			4527,56	8,66	11500	22	60,4	0,0105	0,02667
117	23-050307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	2	4293,22		8586			
		шт.							
4.6 В5									

118	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *вентилятор*	1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
				4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
119	29-000000-0007(пл)Т	Вентилятор круглый канальный ВКМ 400, N=640Вт, n=1300 об/мин *шт*	1	141509		141509				
125	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2 *м*	30	194,83		5845				
126	29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450х450 *шт*	2	4212		8424				
128	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *решетка*	1	1014	41	1014	41	527	1,1235	1,1235
				863	9	863	9	60,4	0,0105	0,0105
129	23-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-100, размер 100х150 мм *м2*	0,015	10102,08		152				
131	11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex *м2 изолируемой поверхности*	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6	4,878
				510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043	0,34959
132	21-110403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м2*	8,943	2467,93		22071				
133	11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка *клапан*	1	1283	41	1283	41	622	1,344	1,344
				1020	9	1020	9	60,4	0,0105	0,0105
134	29-000000-0015(пл)Т	Клапан обратный ОК 400 мм *шт*	1	12214		12214				
135	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2,54	4656,3	18,5	11827	47	6959	6,0375	15,33525

			м2							
					4527,56	8,66	11500	22	60,4	0,0105	0,02667
136	23-050307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		2	4293,22		8586				
			шт.								
4.7 В6											
137	11-201401-0101										
		Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
			вентилятор								
					4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
138	23-050401-0107	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	97531,14		97531				
			комплект								
144	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2		30	194,83		5845				
			м								
145	29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450х450		2	4212		8424				
			шт								
147	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1014	41	1014	41	527	1,1235	1,1235
			решетка								
					863	9	863	9	60,4	0,0105	0,0105
148	23-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-100, размер 100х150 мм		0,015	10102,08		152				
			м2								
149	11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		1	1038	37	1038	37	501	1,0815	1,0815
			клапан								
					821	9	821	9	60,4	0,0105	0,0105
150	29-000000-0016(пл)Т	Клапан обратный ОК 355 мм		1	10950		10950				
			шт								
151	11-201201-0101										
		Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		2,06	4656,31	18,45	9592	38	5644	6,0375	12,43725
			м2								
					4527,67	8,74	9327	18	60,4	0,0105	0,02163

152	23-050307-0505	Вставки гибкие № 3,55 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	*шт.*	2	3910,03		7820				
153	11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	*м2 изолируемой поверхности*	8,13	1237,64 / 510,21	75,89 / 35,42	10062 / 4148	617 / 288	2453 / 55,3	0,6 / 0,043	4,878 / 0,34959
154	21-110403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	*м2*	8,943	2467,93		22071				
	4.8 В7										
155	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	*вентилятор*	1	5461 / 4604	155 / 21	5461 / 4604	155 / 21	2794 / 60,4	6,3 / 0,021	6,3 / 0,021
156	29-000000-0007(пл)Т	Вентилятор круглый канальный ВКМ 400, N=640Вт, n=1300 об/мин	*шт*	1	141509		141509				
162	29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450x450	*шт*	2	4212		8424				
164	11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	*клапан*	1	1283 / 1020	41 / 9	1283 / 1020	41 / 9	622 / 60,4	1,344 / 0,0105	1,344 / 0,0105
165	29-000000-0015(пл)Т	Клапан обратный ОК 400 мм	*шт*	1	12214		12214				
166	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	*м2*	2,54	4656,3 / 4527,56	18,5 / 8,66	11827 / 11500	47 / 22	6959 / 60,4	6,0375 / 0,0105	15,33525 / 0,02667
167	23-050307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		2	4293,22		8586				

168	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2	*шт.*	30	194,83		5845			
169	11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	*м*	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6 / 4,878
			м2 изолируемой поверхности		510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043 / 0,34959
170	21-110403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	*м2*	8,943	2467,93		22071			
	4.9 В8									
171	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	*вентилятор*	1	5461	155	5461	155	2794	6,3 / 6,3
					4604	21	4604	21	60,4	0,021 / 0,021
172	23-050401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	*комплект*	1	42943,48		42943			
178	29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450х450	*шт*	2	4212		8424			
180	11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	*клапан*	1	1038	37	1038	37	501	1,0815 / 1,0815
					821	9	821	9	60,4	0,0105 / 0,0105
181	29-000000-0017(пл)Т	Клапан обратный ОК 315 мм	*шт*	1	8844		8844			
182	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	*м2*	2,06	4656,31	18,45	9592	38	5644	6,0375 / 12,43725
					4527,67	8,74	9327	18	60,4	0,0105 / 0,02163

183	23-050307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 *шт.*	2	3417,59		6835				
184	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2 *м*	30	194,83		5845				
185	11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex *м2 изолируемой поверхности*	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6	4,878
				510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043	0,34959
186	21-110403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м2*	8,943	2467,93		22071				
	4.10 В9									
187	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *вентилятор*	1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
				4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
188	29-000000-0007(пл)Т	Вентилятор круглый канальный ВКМ 400, N=640Вт, n=1300 об/мин *шт*	1	141509		141509				
195	29-000000-0003(пл)"	Диффузоры алюминиевые SAD 450х450 *шт*	2	4212		8424				
197	11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка *клапан*	1	1283	41	1283	41	622	1,344	1,344
				1020	9	1020	9	60,4	0,0105	0,0105
198	29-000000-0015(пл)Т	Клапан обратный ОК 400 мм *шт*	1	12214		12214				
199	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *м2*	2,54	4656,3	18,5	11827	47	6959	6,0375	15,33525
				4527,56	8,66	11500	22	60,4	0,0105	0,02667
200	23-050307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 *шт.*	2	4293,22		8586				

201 21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2	30	194,83		5845				
	м								
202 11-260101-1801									
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	8,13	1237,64	75,89	10062	617	2453	0,6	4,878
	м2 изолируемой поверхности		510,21	35,42	4148	288	55,3	0,043	0,34959
203 21-110403-1904									
	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	8,943	2467,93		22071				
	м2								
4.11 В10									
204 11-201401-0101									
	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	5461	155	5461	155	2794	6,3	6,3
	вентилятор		4604	21	4604	21	60,4	0,021	0,021
205 23-050401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	29425,9		29426				
	комплект								
212 11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	1	1038	37	1038	37	501	1,0815	1,0815
	клапан		821	9	821	9	60,4	0,0105	0,0105
213 29-000000-0018(пл)Т	Клапан обратный ОК 250 мм	1	8423		8423				
	шт								
214 11-201201-0101									
	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	1,48	4656,08	18,24	6891	27	4055	6,0375	8,9355
	м2		4527,7	8,78	6701	13	60,4	0,0105	0,01554
215 23-050307-0502	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	2	2743,7		5487				
	шт.								

216	21-130809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для воздуховодов 30х2							
		м	20	194,83		3897			
217	11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex							
		м2 изолируемой поверхности	5,69	1237,61	75,92	7042	432	1717	0,6	3,414
				510,19	35,5	2903	202	55,3	0,043	0,24467
218	21-110403-1904	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;							
		м2	6,259	2467,93		15447			
	4.16 Дымоудаление								
240	11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка							
		вентилятор	1	6750	751	6750	751	2798	5,2815	5,2815
				4358	275	4358	275	60,4	0,294	0,294
241	51-050202-0107(об)	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-9 ДУ-8, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24857-81							
		комплект	1	560025		560025			
242	11-200101-0318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 900 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	13,345	3658,97	25,7	48829	343	4764	0,7791	10,39709
				584,26	6,74	7797	90	60,4	0,00725	0,09675
243	11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	11,69	3456,46	25,75	40406	301	6849	1,281	14,97489
				960,65	9,41	11230	110	60,4	0,00998	0,11667
244	11-200101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка							
		м2 поверхности воздуховодов	6,04	3611,26	28,31	21812	171	4088	1,4805	8,94222
				1110,26	10,26	6706	62	60,4	0,01103	0,06662

245	11-200501-0103	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	7	1820,43	44,71	12743	313	5051	1,5435	10,8045
					1186	8,71	8302	61	60,4	0,0105	0,0735
246	23-050302-1910	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 450 мм	шт.	3	5475,7		16427				
247	23-050302-1909	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 400 мм	шт.	4	4972,3		19889				
248	11-200501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	2	1398,5	39	2797	78	1160	1,239	2,478
					952	8,5	1904	17	60,4	0,0105	0,021
249	23-050302-1908	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 355 мм	шт.	1	4091,64		4092				
250	23-050302-1907	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 315 мм	шт.	1	3274,16		3274				
251	29-000000-0011(пл)Т	Привод к воздушным заслонкам BELIMO CM230/CM24	шт	9	50539		454851				
252	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2,2	4656,82	18,64	10245	41	6028	6,0375	13,2825
					4527,73	8,64	9961	19	60,4	0,0105	0,0231
253	23-050307-0512	Вставки гибкие № 8 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	11564,94		11565				
254	29-000000-0012(пл)Т	Стакан для крышного вентилятора	шт	1	204912		204912				

Всего прямые затраты	**6 614 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 324 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 251
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 610 037
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 320 105
Накладные расходы I уровня, тенге	740 573
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 355 417
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	264 795
Итого, тенге	7 620 212
Сметная прибыль (8 %), тенге	609 617
Всего	**8 229 829**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	67 607
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	137 977
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 435 413**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**8 941 537**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,759774842	**6 793 555**
НДС (12 %)	815 227
Всего по акту с учетом НДС	**7 608 782**

Заказчик
ГУ "Отдел финансов города Павлодара"

Заместитель руководителя_____ Мамыканов А.Ж.

Техничекий надзор:

ТОО "EG Company-ПВ"

Директор_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор_____ Лунев Д.В.