Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3402953

Конкурстың № 3715759-1
Конкурстың атауы Услуги по обеспечению пожарной и промышленной безопасности на 2020 год
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-10-21 16:31:37 дейін 2019-10-28 16:31:37
Ұйымдастырушының атауы "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	051040003263	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м. Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Высота подачи «сухой» пены – до 250 метров - Автоцистерны пожарные, которые в	2019-10-28 14:46:29	Отклонить замечания	Замечание к Конкурсной документации не принимается. На станции отсутствуют возможные очаги пожара на высоте более 200 м. Максимальная высота возможного очага 37 м. (кабина портально-козлового крана на вернем бьефе) с учетом потерь при транспортировки огнетушащего вещества достаточным напором для нас является 50 м. что указано в Технической спецификации, при этом возможна подача огнетушащего вещества по пожарным водоводам со стороны верхнего бьефа, что уменьшит высоту подачи до 6 м.

			своей специфике преимущественно тушат водой и пеной средней кратности, практически не в состоянии подать огнетушащее вещество на высоту более 30 метров. В противопожарной службе существует понятие подачи воды на высоты в перекачку с посторонней ёмкости. Из этого следует, что обычная автоцистерна на высоту порядка 50 метров без помощи посторонней емкости и пожарной мотопомпы подать огнетушащее вещество (ОВ) не сможет. Это в свою очередь увеличит сроки подачи ОВ до очага пожара;			
2	051040003263	КҚ жобасына ескерту	Действующая редакция гласит: подпункт 6) пункта 1: Приложение 2-3 к конкурсной документации п. 1 «Услуги по обеспечению пожарной безопасности» пп. 6 «Эксплуатационные испытания кровли на зданиях». Предлагаемая редакция: Приказ Министра внутренних дел Республики	2019-10-28 15:08:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» рассмотрев Ваше замечание к Конкурсной документации, приняло решение внести изменения в Техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью Конкурсной документации.

			Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Раздел 3. Требования пожарной безопасности к содержанию зданий и сооружений ст. 277. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергать эксплуатационным испытаниям в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия». Выше указанные пункты противоречат действующему законодательству РК.			
3	051040003263	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА	2019-10-28 14:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» рассмотрев Ваше замечание к Конкурсной документации, приняло решение внести изменения в Техническую спецификацию,

			должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м. Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Одновременная подача воды и пены - одновременная подача пены на тушение горящего трансформатора и подача воды на соседние для охлаждения, сокращает время свободного развития пожара; Дальность струи пенообразующего ствола – не менее 30 метров – данное преимущество используется при тушении кабельных тоннелей, так как при тушении в кабельные тоннели звену ГДЗС заходить запрещено; Время подачи огнетушащего вещества без подключения к дополнительным источникам составляет не менее 15 минут – риск нехватки вывозимого огнетушащего вещества как следствие приводит			являющуюся неотъемлемой частью Конкурсной документации.

			к невыполнению боевой задачи подразделения пожарной аварийно-спасательной части; Работа при низких температурах (до -600С).			
4	051040003263	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м. Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Габариты ПА 7000*2350*2700, радиус разворота не менее 6,5 метров – Свободное маневрирование в условиях ограниченного пространства. На объекте ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», площадка при выезде с пожарного депо пожарного автомобиля имеет ограниченные размеры и размеры «патерны» соединяющей левый и правый берег р. Иртыш через которую осуществляется проезд пожарного автотранспорта, не	2019-10-28 14:45:01	Отклонить замечания	Замечание к Конкурсной документации не принимается. Минимальные размеры пожарного автомобиля и радиус разворота рассчитывались с учетом конструктивных особенностей проезжей потерны, и выезда из пожарного депо. После выполнения расчета, никаких изменений в конструкцию потерны, а также в само здание пожарного депо не вносилось.

			позволяет свободно маневрировать и передвигаться со скоростью 20км/ч полноразмерным автоцистернам. автоцистернам;			
5	051040003263	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м. Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Одновременная подача воды и пены - одновременная подача пены на тушение горящего трансформатора и подача воды на соседние для охлаждения, сокращает время свободного развития пожара; Дальность струи пенообразующего ствола – не менее 30 метров – данное преимущество используется при тушении кабельных тоннелей, так как при тушении в кабельные тоннели звену ГДЗС	2019-10-28 14:49:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания принимаются частично. 1. Относительно необходимости одновременной подачи воды и пены, в Техническую спецификацию будут внесены изменения. 2. Нет необходимости в 30 м струе, т.к. тушение может производиться через колодцы доступа в отсеки кабельных галерей, и длина которых следующая: длинна кабельного туннеля 119 метров, длина кабельных коридоров 1 и 2 по 75 метров каждый, длинна «взрывного коридора» 87 метров. что делает 30 м струю неэффективной. 3. Нет необходимости в длительности работы не менее 15 мин., т.к. пожарные автомобили с ПЧ-4 прибудут на место возгорания в течение 4 минут. Также все объекты ГЭС оборудованы исправными пожарными гидрантами. В связи с чем, достаточно 4 минут автономной работы.

			заходить запрещено; Время подачи огнетушащего вещества без подключения к дополнительным источникам составляет не менее 15 минут – риск нехватки вывозимого огнетушащего вещества как следствие приводит к невыполнению боевой задачи подразделения пожарной аварийно-спасательной части; Работа при низких температурах (до -60 градусов С).			
6	051040003263	КҚ жобасына ескерту	Действующая редакция гласит: подпункт 6) пункта 1: Приложение 2-3 к конкурсной документации п. 1 «Услуги по обеспечению пожарной безопасности» пп. 6 «Эксплуатационные испытания кровли на зданиях». Предлагаемая редакция: Согласно п.381 действующего Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" и гласит:	2019-10-28 14:42:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» рассмотрев Ваше замечание к Конкурсной документации, приняло решение внести изменения в Техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью Конкурсной документации.

			что "Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий, сооружений и строений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (СТ РК 2218-2012). Следует отдельно отметить, что такие испытания проводятся только ограждений кровли крыш, а не кровли на зданиях. Выше указанные пункты противоречат действующему законодательству РК.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап

күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Балабатыров Аскар Сейтжанович
Главный технический руководитель по безопасности и охране труда Захарченко Владимир Александрович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3402953

№ конкурса 3715759-1
Название конкурса Услуги по обеспечению пожарной и промышленной безопасности на 2020 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-10-21 16:31:37 по 2019-10-28 16:31:37
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	051040003263	Запрос о разъяснении КД	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м. Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Высота подачи «сухой» пены – до 250 метров - Автоцистерны пожарные, которые в своей специфике преимущественно тушат водой и пеной средней кратности, практически	2019-10-28 14:46:29	Отклонить замечания	Замечание к Конкурсной документации не принимается. На станции отсутствуют возможные очаги пожара на высоте более 200 м. Максимальная высота возможного очага 37 м. (кабина портально-козлового крана на вернем бьефе) с учетом потерь при транспортировки огнетушащего вещества достаточным напором для нас является 50 м. что указано в Технической спецификации, при этом возможна подача огнетушащего вещества по пожарным водоводам со стороны верхнего бьефа, что уменьшит высоту подачи до 6 м.

			не в состоянии подать огнетушащее вещество на высоту более 30 метров. В противопожарной службе существует понятие подачи воды на высоты в перекачку с посторонней ёмкости. Из этого следует, что обычная автоцистерна на высоту порядка 50 метров без помощи посторонней емкости и пожарной мотопомпы подать огнетушащее вещество (ОВ) не сможет. Это в свою очередь увеличит сроки подачи ОВ до очага пожара;			
2	051040003263	Замечание к КД	Действующая редакция гласит: подпункт 6) пункта 1: Приложение 2-3 к конкурсной документации п. 1 «Услуги по обеспечению пожарной безопасности» пп. 6 «Эксплуатационные испытания кровли на зданиях». Предлагаемая редакция: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении технического	2019-10-28 15:08:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» рассмотрев Ваше замечание к Конкурсной документации, приняло решение внести изменения в Техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью Конкурсной документации.

			регламента «Общие требования к пожарной безопасности» Раздел 3. Требования пожарной безопасности к содержанию зданий и сооружений ст. 277. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергать эксплуатационным испытаниям в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия». Выше указанные пункты противоречат действующему законодательству РК.			
3	051040003263	Запрос о разъяснении КД	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м.	2019-10-28 14:47:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» рассмотрев Ваше замечание к Конкурсной документации, приняло решение внести изменения в Техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью Конкурсной документации.

			Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Одновременная подача воды и пены - одновременная подача пены на тушение горящего трансформатора и подача воды на соседние для охлаждения, сокращает время свободного развития пожара; Дальность струи пенообразующего ствола – не менее 30 метров – данное преимущество используется при тушении кабельных тоннелей, так как при тушении в кабельные тоннели звену ГДЗС заходить запрещено; Время подачи огнетушащего вещества без подключения к дополнительным источникам составляет не менее 15 минут – риск нехватки вывозимого огнетушащего вещества как следствие приводит к невыполнению боевой задачи подразделения пожарной аварийно-спасательной части;				

			Работа при низких температурах (до -600С).			
4	051040003263	Запрос о разъяснении КД	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м. Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Габариты ПА 7000*2350*2700, радиус разворота не менее 6,5 метров – Свободное маневрирование в условиях ограниченного пространства. На объекте ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», площадка при выезде с пожарного депо пожарного автомобиля имеет ограниченные размеры и размеры «патерны» соединяющей левый и правый берег р. Иртыш через которую осуществляется проезд пожарного автотранспорта, не позволяет свободно маневрировать и передвигаться со скоростью 20км/ч	2019-10-28 14:45:01	Отклонить замечания	Замечание к Конкурсной документации не принимается. Минимальные размеры пожарного автомобиля и радиус разворота рассчитывались с учетом конструктивных особенностей проезжей потерны, и выезда из пожарного депо. После выполнения расчета, никаких изменений в конструкцию потерны, а также в само здание пожарного депо не вносилось.

			полноразмерным автоцистернам. автоцистернам;			
5	051040003263	Запрос о разъяснении КД	Действующая редакция: ПА (р-ры: не более 7500*2500*3100 мм. R разворота 7,5м. ПА должен быть оборудован установкой для подачи огнетушащего вещества на высоту не менее 50м. Автономная работа ПА должна быть не менее 4 минут. Предлагаемая редакция: Одновременная подача воды и пены - одновременная подача пены на тушение горящего трансформатора и подача воды на соседние для охлаждения, сокращает время свободного развития пожара; Дальность струи пенообразующего ствола – не менее 30 метров – данное преимущество используется при тушении кабельных тоннелей, так как при тушении в кабельные тоннели звену ГДЗС заходить запрещено; Время подачи огнетушащего вещества без подключения к	2019-10-28 14:49:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания принимаются частично. 1. Относительно необходимости одновременной подачи воды и пены, в Техническую спецификацию будут внесены изменения. 2. Нет необходимости в 30 м струе, т.к. тушение может производиться через колодцы доступа в отсеки кабельных галерей, и длина которых следующая: длинна кабельного туннеля 119 метров, длина кабельных коридоров 1 и 2 по 75 метров каждый, длинна «взрывного коридора» 87 метров. что делает 30 м струю неэффективной. 3. Нет необходимости в длительности работы не менее 15 мин., т.к. пожарные автомобили с ПЧ-4 прибудут на место возгорания в течение 4 минут. Также все объекты ГЭС оборудованы исправными пожарными гидрантами. В связи с чем, достаточно 4 минут автономной работы.

			дополнительным источникам составляет не менее 15 минут – риск нехватки вывозимого огнетушащего вещества как следствие приводит к невыполнению боевой задачи подразделения пожарной аварийно-спасательной части; Работа при низких температурах (до -60 градусов С).			
6	051040003263	Замечание к КД	Действующая редакция гласит: подпункт 6) пункта 1: Приложение 2-3 к конкурсной документации п. 1 «Услуги по обеспечению пожарной безопасности» пп. 6 «Эксплуатационные испытания кровли на зданиях». Предлагаемая редакция: Согласно п.381 действующего Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" и гласит: что "Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий, сооружений и	2019-10-28 14:42:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» рассмотрев Ваше замечание к Конкурсной документации, приняло решение внести изменения в Техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью Конкурсной документации.

			строений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (СТ РК 2218-2012). Следует отдельно отметить, что такие испытания проводятся только ограждений кровли крыш, а не кровли на зданиях. Выше указанные пункты противоречат действующему законодательству РК.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Балабатыров Аскар Сейтжанович

Главный технический руководитель по безопасности и Захарченко Владимир Александрович

охране труда

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»