Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство и реконструкция инженерных сетей (водоснабжение) города Актау. 1 очередь. Участок реконструкции трубопроводов питьевой и технической воды 6 микрорайона от ВК 401 дома до ВК 409 вдоль автодороги между 6 и 2 микрорайонами
наименование, адрес

Объект: Реконструкция трубопровода 6 мкр

| | | |
|---|---|---|
| Договор подряда | номер | 47 |
| | дата | 26.09.2013 |
| Доп. соглашение | номер | 1 |
| | дата | 25.11.2013 |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 23.12.2013 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 26.11.2013 | 23.12.2013 |

# А К Т
## о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей) | в т.ч. ЗП машинистов | Возвр. материалов | Общая стоимость, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей) | Эксп. машин (в т.ч. ЗП машинистов) | Материалов (Возвр. материалов) | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-12-7 | Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(в траншеи с учетом уширения под камеры) | 951,049 | 21,29 | 20,13 | 0 | 20248 | 19143 | 0 | 5746 | 0,01 | 8 |
| | | | | м3 | 1,16 | 5,07 | 0 | 1105 | 4819 | 0 | 97 | 0,02 | 17 |
| 2 | 2 | 1-164-1 | Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб | 30,679 | 221,39 | 0 | 0 | 6792 | 0 | 0 | 7675 | 1,56 | 48 |
| | | | | м3 | 221,39 | 0 | 0 | 6792 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1-164-1 | Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 30,679 | 231,01 | 0 | 0 | 7087 | 0 | 0 | 8009 | 1,63 | 50 |
| | | | | м3 | 231,01 | 0 | 0 | 7087 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1-170-2 | Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками (разница в отметках глубины при прокладке трубопроводов, устройстве колодцев, камер) | 11,396 | 1314,97 | 551,66 | 0 | 14985 | 6286 | 0 | 9829 | 4,74 | 54 |
| | | | | м3 | 763,31 | 0 | 0 | 8698 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1-17-11 | Погрузка скального грунта 5 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 11,396 | 81,1 | 77,39 | 0,14 | 924 | 882 | 2 | 272 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 3,58 | 20,99 | 0 | 41 | 239 | 0 | 97 | 0,07 | 1 |
| 6 | 6 | E010333-A12-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 | 16,638 | 123,1 | 123,1 | 0 | 2048 | 2048 | 0 | 410 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 24,62 | 0 | 0 | 410 | 0 | 100 | 0,52 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1-19-5 | Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 11,396 | 12,26 | 9,95 | 2,32 | 140 | 113 | 26 | 41 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 3,74 | 0 | 0 | 43 | 0 | 97 | 0,02 | 0 |
| 8 | 8 | 1-20-4 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | 11,396 | 11,71 | 11,55 | 0,15 | 133 | 132 | 2 | 44 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 4,01 | 0 | 0 | 46 | 0 | 97 | 0,01 | 0 |
| 9 | 9 | 1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 813,858 | 3,85 | 3,85 | 0 | 3137 | 3137 | 0 | 1056 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 97 | 0 | 4 |
| 10 | 10 | 1-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 813,858 | 1,7 | 1,7 | 0 | 1387 | 1387 | 0 | 467 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 481 | 0 | 97 | 0 | 2 |
| 11 | 11 | 1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 90,429 | 140,51 | 0 | 0 | 12706 | 0 | 0 | 14358 | 1,02 | 92 |
| | | | | м3 | 140,51 | 0 | 0 | 12706 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1-132-1 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см | 813,858 | 12,79 | 12,79 | 0 | 10407 | 10407 | 0 | 3599 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 4,56 | 0 | 0 | 3711 | 0 | 97 | 0,02 | 13 |
| 13 | 13 | 1-132-7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см | 813,858 | 1,12 | 1,12 | 0 | 914 | 914 | 0 | 405 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 417 | 0 | 97 | 0 | 2 |
| 14 | 14 | 23-1-1 | Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы | 89,941 | 352,13 | 175,4 | 0 | 31671 | 15775 | 0 | 28349 | 1,17 | 106 |
| | | | | м3 | 176,73 | 65,72 | 0 | 15895 | 5911 | 0 | 130 | 0,32 | 29 |
| 15 | 15 | 1-17-7 | Разработка недостающего грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 118,347 | 30,15 | 28,77 | 0,06 | 3569 | 3405 | 7 | 1048 | 0,01 | 1 |
| | | | | м3 | 1,32 | 7,8 | 0 | 157 | 924 | 0 | 97 | 0,03 | 3 |
| 16 | 16 | E010333-A25-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 | 189,355 | 236,53 | 236,53 | 0 | 44789 | 44789 | 0 | 8958 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 47,31 | 0 | 0 | 8958 | 0 | 100 | 0,99 | 188 |
| 17 | 17 | 1-19-1 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 118,347 | 8,21 | 7,25 | 0,96 | 972 | 857 | 114 | 310 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 320 | 0 | 97 | 0,01 | 2 |
| 18 | 18 | 1-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов (выгрузка грунта для обратной засыпки) | 118,347 | 4,36 | 3,73 | 0,08 | 516 | 442 | 9 | 211 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0,55 | 1,29 | 0 | 65 | 152 | 0 | 97 | 0 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | 162425 | | | 90787 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Водопровод В3 | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 6 | 18124,62 | 42,54 | 17750,88 | 108748 | 255 | 106505 | 2704 | 2,09 | 13 |
| | | | | шт | 331,2 | 15,52 | 0 | 1987 | 93 | 0 | 130 | 0,08 | 0 |
| 20 | 20 | 22-33-3 | Установка тройника чугунного с пожарной подставкой разм 300х300 | 0,786 | 20090,57 | 3526,06 | 11053,13 | 15791 | 2771 | 8688 | 6993 | 35,88 | 28 |
| | | | | т | 5511,38 | 1332,56 | 0 | 4332 | 1047 | 0 | 130 | 6,51 | 5 |
| 21 | 22 | 22-35-8 | Установка дискового затвора чугунного диам. 300 мм | 13 | 3061,43 | 1678,46 | 345,38 | 39799 | 21820 | 4490 | 28249 | 6,08 | 79 |
| | | | | шт | 1037,59 | 633,94 | 0 | 13489 | 8241 | 0 | 130 | 3,09 | 40 |
| 22 | 24 | 22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 7 | 264,72 | 7,99 | 91,13 | 1853 | 56 | 638 | 1531 | 1,01 | 7 |
| | | | | шт | 165,6 | 2,59 | 0 | 1159 | 18 | 0 | 130 | 0,01 | 0 |
| 23 | 25 | 22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 2 | 448,88 | 20,37 | 162 | 898 | 41 | 324 | 713 | 1,61 | 3 |
| | | | | шт | 266,51 | 7,76 | 0 | 533 | 16 | 0 | 130 | 0,03 | 0 |
| 24 | 26 | 22-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 2 | 639,13 | 42,54 | 231,75 | 1278 | 85 | 464 | 989 | 2,22 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | 364,84 | 15,52 | 0 | 730 | 31 | 0 | 130 | 0,08 | 0 |
| 25 | 34 | 22-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,53 | 179004,55 | 118991,92 | 1017,63 | 94872 | 63066 | 539 | 59011 | 351,9 | 187 |
| | | | | км | 58995 | 26652,23 | 0 | 31267 | 14126 | 0 | 130 | 113,53 | 60 |
| 26 | 36 | 22-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,0325 | 231930,36 | 98793,23 | 22909,63 | 7538 | 3211 | 745 | 6234 | 579,6 | 19 |
| | | | | км | 110227,5 | 37319,51 | 0 | 3582 | 1213 | 0 | 130 | 182,28 | 6 |
| 27 | 37 | 22-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,0177 | 130385,55 | 36746,17 | 17308,13 | 2308 | 650 | 306 | 2076 | 414 | 7 |
| | | | | км | 76331,25 | 13881,94 | 0 | 1351 | 246 | 0 | 130 | 67,79 | 1 |
| 28 | 38 | 22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,0205 | 79078,47 | 12276,22 | 10653,5 | 1621 | 252 | 218 | 1620 | 310,5 | 6 |
| | | | | км | 56148,75 | 4636,8 | 0 | 1151 | 95 | 0 | 130 | 22,64 | 0 |
| 29 | 39 | 22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,013 | 70436,41 | 7806,78 | 10103,38 | 916 | 101 | 131 | 938 | 290,95 | 4 |
| | | | | км | 52526,25 | 2949,75 | 0 | 683 | 38 | 0 | 130 | 14,4 | 0 |
| 30 | 40 | 22-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр) | 0,0268 | 349157,44 | 132673,69 | 30183,75 | 9340 | 3549 | 807 | 8699 | 985,55 | 26 |
| | | | | км | 186300 | 63859,5 | 0 | 4984 | 1708 | 0 | 130 | 311,89 | 8 |
| 31 | 41 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | 0,0081 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 2472 | 1077 | 221 | 2055 | 761,3 | 6 |
| | | | | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 1174 | 407 | 0 | 130 | 245,34 | 2 |
| 32 | 42 | 22-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм | 26,75 | 463,99 | 0,79 | 280 | 12412 | 21 | 7490 | 6381 | 1,04 | 28 |
| | | | | м | 183,2 | 0,31 | 0 | 4900 | 8 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 33 | 43 | 22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 2 | 4900,76 | 643,77 | 2738,13 | 9802 | 1288 | 5476 | 3977 | 9,19 | 18 |
| | | | | футляр | 1518,86 | 10,68 | 0 | 3038 | 21 | 0 | 130 | 0,02 | 0 |
| 34 | 50 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 27,89 | 22,68 | 0,06 | 15,94 | 632 | 2 | 444 | 168 | 0,03 | 1 |
| | | | | м2 | 6,68 | 0,02 | 0 | 186 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 35 | 51 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 27,89 | 25,47 | 0,02 | 20,66 | 710 | 1 | 576 | 120 | 0,05 | 1 |
| | | | | м2 | 4,78 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 52 | 22-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,0075 | 226314,75 | 32841,87 | 158282,88 | 1697 | 246 | 1187 | 464 | 198,95 | 1 |
| | | | | км | 35190 | 12407,06 | 0 | 264 | 93 | 0 | 130 | 60,59 | 0 |
| 37 | 53 | 22-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,0165 | 377015,18 | 37417,55 | 300267,63 | 6221 | 617 | 4954 | 1147 | 225,4 | 4 |
| | | | | км | 39330 | 14135,51 | 0 | 649 | 233 | 0 | 130 | 69,03 | 1 |
| 38 | 54 | 22-27-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,0157 | 520681,52 | 68912,27 | 440151,38 | 8175 | 1082 | 6910 | 768 | 63,25 | 1 |
| | | | | км | 11617,88 | 26032,84 | 0 | 182 | 409 | 0 | 130 | 127,14 | 2 |
| 39 | 55 | 22-27-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,0105 | 1062506,49 | 128135,61 | 917319,25 | 11156 | 1345 | 9632 | 893 | 95,11 | 1 |
| | | | | км | 17051,63 | 48404,36 | 0 | 179 | 508 | 0 | 130 | 236,41 | 2 |
| 40 | 56 | 22-27-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм | 0,0268 | 1382814,56 | 153976,69 | 1208784,75 | 36990 | 4119 | 32335 | 2720 | 113,05 | 3 |
| | | | | км | 20053,13 | 58167 | 0 | 536 | 1556 | 0 | 130 | 284,08 | 8 |
| 41 | 57 | 22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,2522 | 138118,84 | 56798,21 | 9129,38 | 34837 | 14326 | 2303 | 30706 | 359,61 | 91 |
| | | | | т | 72191,25 | 21455,55 | 0 | 18208 | 5412 | 0 | 130 | 104,79 | 26 |
| 42 | 65 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, втулок, свободных фланцев | 32 | 344,84 | 259,48 | 5,4 | 11035 | 8303 | 173 | 6148 | 0,48 | 15 |
| | | | | шт | 79,96 | 67,83 | 0 | 2559 | 2170 | 0 | 130 | 0,26 | 8 |
| 43 | 68 | 22-33-6 | Установка заглушек фланцевых диам. 300-800 мм | 0,006 | 215251,79 | 45223,54 | 135097 | 1292 | 271 | 811 | 406 | 169,86 | 1 |
| | | | | т | 34931,25 | 17082,68 | 0 | 210 | 102 | 0 | 130 | 83,43 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 69 | 1-1-699 | Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3 | 13 | 166 | | 166 | 2158 | | 2158 | | | |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Водопровод В3 | | | | | 422393 | | | 175710 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 45 | 74 | 22-35-7 | Установка дискового затвора чугунного диам. 250 мм | 14 | 2332,52 | 1248,91 | 322,88 | 32655 | 17485 | 4520 | 22416 | 4,44 | 62 |
| | | | | шт | 760,73 | 470,92 | 0 | 10650 | 6593 | 0 | 130 | 2,3 | 32 |
| 46 | 76 | 22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 7 | 264,72 | 7,99 | 91,13 | 1853 | 56 | 638 | 1531 | 1,01 | 7 |
| | | | | шт | 165,6 | 2,59 | 0 | 1159 | 18 | 0 | 130 | 0,01 | 0 |
| 47 | 77 | 22-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 4 | 448,88 | 20,37 | 162 | 1796 | 81 | 648 | 1426 | 1,61 | 6 |
| | | | | шт | 266,51 | 7,76 | 0 | 1066 | 31 | 0 | 130 | 0,03 | 0 |
| 48 | 78 | 22-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 1 | 639,13 | 42,54 | 231,75 | 639 | 43 | 232 | 494 | 2,22 | 2 |
| | | | | шт | 364,84 | 15,52 | 0 | 365 | 16 | 0 | 130 | 0,08 | 0 |
| 49 | 86 | 22-11-7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | 0,53 | 170020,36 | 111820,23 | 757,63 | 90111 | 59265 | 402 | 56563 | 340,4 | 180 |
| | | | | км | 57442,5 | 24652,09 | 0 | 30445 | 13066 | 0 | 130 | 105,47 | 56 |
| 50 | 88 | 22-8-7 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием | 0,0335 | 197951,46 | 82641,08 | 19831,63 | 6631 | 2768 | 664 | 5518 | 507,15 | 17 |
| | | | | км | 95478,75 | 31218,19 | 0 | 3199 | 1046 | 0 | 130 | 152,47 | 5 |
| 51 | 89 | 22-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,012 | 130385,55 | 36746,17 | 17308,13 | 1565 | 441 | 208 | 1407 | 414 | 5 |
| | | | | км | 76331,25 | 13881,94 | 0 | 916 | 167 | 0 | 130 | 67,79 | 1 |
| 52 | 90 | 22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,0394 | 79078,47 | 12276,22 | 10653,5 | 3116 | 484 | 420 | 3113 | 310,5 | 12 |
| | | | | км | 56148,75 | 4636,8 | 0 | 2212 | 183 | 0 | 130 | 22,64 | 1 |
| 53 | 91 | 22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,0127 | 70436,41 | 7806,78 | 10103,38 | 895 | 99 | 128 | 916 | 290,95 | 4 |
| | | | | км | 52526,25 | 2949,75 | 0 | 667 | 37 | 0 | 130 | 14,4 | 0 |
| 54 | 92 | 22-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр) | 0,0268 | 349157,44 | 132673,69 | 30183,75 | 9340 | 3549 | 807 | 8699 | 985,55 | 26 |
| | | | | км | 186300 | 63859,5 | 0 | 4984 | 1708 | 0 | 130 | 311,89 | 8 |
| 55 | 93 | 22-47-4 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм | 26,75 | 415,7 | 0,69 | 231,82 | 11120 | 18 | 6201 | 6380 | 1,04 | 28 |
| | | | | м | 183,2 | 0,26 | 0 | 4900 | 7 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 56 | 94 | 22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 2 | 4900,76 | 643,77 | 2738,13 | 9802 | 1288 | 5476 | 3977 | 9,19 | 18 |
| | | | | футляр | 1518,86 | 10,68 | 0 | 3038 | 21 | 0 | 130 | 0,02 | 0 |
| 57 | 95 | 25-32-1 | Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух | 25,413 | 1018,68 | 87,78 | 837,75 | 25887 | 2231 | 21289 | 3686 | 0,62 | 16 |
| | | | | м2 | 93,15 | 27,74 | 0 | 2367 | 705 | 0 | 120 | 0,13 | 3 |
| 58 | 96 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | 0,0042 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 1157 | 493 | 106 | 967 | 707,25 | 3 |
| | | | | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 558 | 186 | 0 | 130 | 216,53 | 1 |
| 59 | 97 | 22-8-7 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр) | 0,0009 | 197457,46 | 82641,08 | 19337,63 | 178 | 74 | 17 | 148 | 507,15 | 0 |
| | | | | км | 95478,75 | 31218,19 | 0 | 86 | 28 | 0 | 130 | 152,47 | 0 |
| 60 | 98 | 22-8-4 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм (футляр) | 0,0018 | 93497,94 | 14374,44 | 10813,5 | 168 | 26 | 19 | 173 | 377,2 | 1 |
| | | | | км | 68310 | 5431,16 | 0 | 123 | 10 | 0 | 130 | 26,52 | 0 |
| 61 | 99 | 22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр) | 0,0006 | 78999,97 | 12276,22 | 10575 | 47 | 7 | 6 | 47 | 310,5 | 0 |
| | | | | км | 56148,75 | 4636,8 | 0 | 34 | 3 | 0 | 130 | 22,64 | 0 |
| 62 | 109 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 25,54 | 22,68 | 0,06 | 15,94 | 579 | 1 | 407 | 154 | 0,03 | 1 |
| | | | | м2 | 6,68 | 0,02 | 0 | 171 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 63 | 110 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 25,54 | 25,47 | 0,02 | 20,66 | 650 | 1 | 528 | 110 | 0,05 | 1 |
| | | | | м2 | 4,78 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 111 | 22-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,0077 | 226314,75 | 32841,87 | 158282,88 | 1743 | 253 | 1219 | 476 | 198,95 | 2 |
| | | | | км | 35190 | 12407,06 | 0 | 271 | 96 | 0 | 130 | 60,59 | 0 |
| 65 | 112 | 22-27-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,0312 | 377015,18 | 37417,55 | 300267,63 | 11763 | 1167 | 9368 | 2169 | 225,4 | 7 |
| | | | | км | 39330 | 14135,51 | 0 | 1227 | 441 | 0 | 130 | 69,03 | 2 |
| 66 | 113 | 22-27-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,011 | 520681,52 | 68912,27 | 440151,38 | 5727 | 758 | 4842 | 538 | 63,25 | 1 |
| | | | | км | 11617,88 | 26032,84 | 0 | 128 | 286 | 0 | 130 | 127,14 | 1 |
| 67 | 114 | 22-27-7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм | 0,0115 | 902665,78 | 114406,78 | 773251,5 | 10381 | 1316 | 8892 | 870 | 82,57 | 1 |
| | | | | км | 15007,5 | 43219,01 | 0 | 173 | 497 | 0 | 130 | 211,07 | 2 |
| 68 | 115 | 22-27-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,0268 | 1671231,98 | 166897,73 | 1480063,5 | 44705 | 4465 | 39592 | 3036 | 138 | 4 |
| | | | | км | 24270,75 | 63047,03 | 0 | 649 | 1687 | 0 | 130 | 307,92 | 8 |
| 69 | 116 | 22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,6759 | 138118,84 | 56798,21 | 9129,38 | 93355 | 38390 | 6171 | 82285 | 359,61 | 243 |
| | | | | т | 72191,25 | 21455,55 | 0 | 48794 | 14502 | 0 | 130 | 104,79 | 71 |
| 70 | 125 | 22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 72 | 344,84 | 259,48 | 5,4 | 24829 | 18683 | 389 | 13833 | 0,48 | 34 |
| | | | | шт | 79,96 | 67,83 | 0 | 5757 | 4884 | 0 | 130 | 0,26 | 19 |
| 71 | 129 | 22-33-5 | Установка стальных фланцев диам. 100-250 мм | 0,0057 | 264818,84 | 56798,21 | 135829,38 | 1520 | 326 | 780 | 699 | 359,61 | 2 |
| | | | | т | 72191,25 | 21455,55 | 0 | 414 | 123 | 0 | 130 | 104,79 | 1 |
| 72 | 130 | 1-1-699 | Пластина 1Ф-1-ТМКЩ-С-3 | 22 | 166 | | 166 | 3652 | | 3652 | | | |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Водопровод В1 | | | | | 395864 | | | 221631 | | |
| | | | Раздел: Колодцы | | | | | | | | | | |
| 73 | 137 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 24 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 16740 | 678 | 14963 | 1664 | 0,3 | 7 |
| | | | | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 1099 | 254 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| 74 | 138 | 22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 8,82 | 34352,51 | 2161,85 | 30539,83 | 302989 | 19068 | 269361 | 26028 | 10,19 | 90 |
| | | | | м3 | 1650,83 | 619,19 | 0 | 14560 | 5461 | 0 | 130 | 2,37 | 21 |
| 75 | 141 | 8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 42,4 | 251,62 | 4,39 | 204,27 | 10668 | 186 | 8661 | 2232 | 0,24 | 10 |
| | | | | м2 | 42,95 | 1,66 | 0 | 1821 | 70 | 0 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колодцы | | | | | 330397 | | | 29924 | | |
| | | | Раздел: Колодцы ВК-1 | | | | | | | | | | |
| 76 | 147 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 18,6 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 12974 | 525 | 11597 | 1290 | 0,3 | 6 |
| | | | | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 852 | 197 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| 77 | 148 | 6-1-16 | Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 2,54 | 15817,19 | 226,11 | 15277,99 | 40176 | 574 | 38806 | 1063 | 2,06 | 5 |
| | | | | м3 | 313,09 | 85,41 | 0 | 795 | 217 | 0 | 105 | 0,42 | 1 |
| 78 | 150 | 7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 27 | 445,9 | 198,59 | 159,59 | 12039 | 5362 | 4309 | 5933 | 0,55 | 15 |
| | | | | шт | 87,72 | 69,24 | 0 | 2368 | 1870 | 0 | 140 | 0,27 | 7 |
| 79 | 151 | 7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 3 | 642,56 | 279,88 | 239,77 | 1928 | 840 | 719 | 927 | 0,77 | 2 |
| | | | | шт | 122,91 | 97,84 | 0 | 369 | 294 | 0 | 140 | 0,39 | 1 |
| 80 | 154 | 6-13-1 | Устройство монолитных участков, бетон В12,5 | 1,75 | 16113,04 | 99,59 | 15449,37 | 28198 | 174 | 27036 | 1106 | 3,52 | 6 |
| | | | | м3 | 564,08 | 37,63 | 0 | 987 | 66 | 0 | 105 | 0,18 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 155 | 6-22-1 | Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 2,27 | 21058,43 | 277,26 | 19306,29 | 47803 | 629 | 43825 | 3765 | 9,27 | 21 |
| | | | | м3 | 1474,88 | 104,74 | 0 | 3348 | 238 | 0 | 105 | 0,51 | 1 |
| 82 | 161 | 7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,02 | 3274,2 | 2134,53 | 204,8 | 65 | 43 | 4 | 45 | 5,67 | 0 |
| | | | | м3 | 934,87 | 687,67 | 0 | 19 | 14 | 0 | 140 | 2,73 | 0 |
| 83 | 165 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | 0,0012 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 330 | 141 | 30 | 276 | 707,25 | 1 |
| | | | | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 159 | 53 | 0 | 130 | 216,53 | 0 |
| 84 | 166 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | 0,0018 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 549 | 239 | 49 | 457 | 761,3 | 1 |
| | | | | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 261 | 90 | 0 | 130 | 245,34 | 0 |
| | | | Итого по разде.ту. Колодцы НК-1 | | | | | 144062 | | | 14862 | | |
| | | | Раздел: Колодцы ВК-2 | | | | | | | | | | |
| 85 | 175 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 10,8 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 7533 | 305 | 6734 | 749 | 0,3 | 3 |
| | | | | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 495 | 114 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| 86 | 176 | 6-1-16 | Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 1,43 | 15817,19 | 226,11 | 15277,99 | 22619 | 323 | 21848 | 598 | 2,06 | 3 |
| | | | | м3 | 313,09 | 85,41 | 0 | 448 | 122 | 0 | 105 | 0,42 | 1 |
| 87 | 178 | 7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 11 | 445,9 | 198,59 | 159,59 | 4905 | 2185 | 1755 | 2417 | 0,55 | 6 |
| | | | | шт | 87,72 | 69,24 | 0 | 965 | 762 | 0 | 140 | 0,27 | 3 |
| 88 | 179 | 7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 4 | 642,56 | 279,88 | 239,77 | 2570 | 1120 | 959 | 1236 | 0,77 | 3 |
| | | | | шт | 122,91 | 97,84 | 0 | 492 | 391 | 0 | 140 | 0,39 | 2 |
| 89 | 182 | 6-13-1 | Устройство монолитных участков, бетон В12,5 | 1,73 | 16113,04 | 99,59 | 15449,37 | 27876 | 172 | 26727 | 1093 | 3,52 | 6 |
| | | | | м3 | 564,08 | 37,63 | 0 | 976 | 65 | 0 | 105 | 0,18 | 0 |
| 90 | 183 | 6-22-1 | Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 1,19 | 21058,43 | 277,26 | 19306,29 | 25060 | 330 | 22974 | 1974 | 9,27 | 11 |
| | | | | м3 | 1474,88 | 104,74 | 0 | 1755 | 125 | 0 | 105 | 0,51 | 1 |
| 91 | 189 | 7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,02 | 3274,2 | 2134,53 | 204,8 | 65 | 43 | 4 | 45 | 5,67 | 0 |
| | | | | м3 | 934,87 | 687,67 | 0 | 19 | 14 | 0 | 140 | 2,73 | 0 |
| 92 | 193 | 22-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр) | 0,0006 | 175009,15 | 75911,27 | 18367,88 | 105 | 46 | 11 | 85 | 432,4 | 0 |
| | | | | км | 80730 | 28677,26 | 0 | 48 | 17 | 0 | 130 | 140,06 | 0 |
| 93 | 195 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | 0,0012 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 330 | 141 | 30 | 276 | 707,25 | 1 |
| | | | | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 159 | 53 | 0 | 130 | 216,53 | 0 |
| 94 | 196 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | 0,0012 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 366 | 160 | 33 | 304 | 761,3 | 1 |
| | | | | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 174 | 60 | 0 | 130 | 245,34 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колодцы ВК-2 | | | | | 91429 | | | 8727 | | |
| | | | Раздел: Колодцы ВК-3 | | | | | | | | | | |
| 95 | 205 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 14,2 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 9905 | 401 | 8853 | 985 | 0,3 | 4 |
| | | | | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 650 | 150 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| 96 | 206 | 6-1-16 | Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 1,91 | 15817,19 | 226,11 | 15277,99 | 30211 | 432 | 29181 | 799 | 2,06 | 4 |
| | | | | м3 | 313,09 | 85,41 | 0 | 598 | 163 | 0 | 105 | 0,42 | 1 |
| 97 | 208 | 7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 25 | 445,9 | 198,59 | 159,59 | 11148 | 4965 | 3990 | 5494 | 0,55 | 14 |
| | | | | шт | 87,72 | 69,24 | 0 | 2193 | 1731 | 0 | 140 | 0,27 | 7 |
| 98 | 209 | 7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 1 | 642,56 | 279,88 | 239,77 | 643 | 280 | 240 | 309 | 0,77 | 1 |
| | | | | шт | 122,91 | 97,84 | 0 | 123 | 98 | 0 | 140 | 0,39 | 0 |
| 99 | 212 | 6-13-1 | Устройство монолитных участков, бетон В12,5 | 1,79 | 16113,04 | 99,59 | 15449,37 | 28842 | 178 | 27654 | 1131 | 3,52 | 6 |
| | | | | м3 | 564,08 | 37,63 | 0 | 1010 | 67 | 0 | 105 | 0,18 | 0 |
| 100 | 213 | 6-22-1 | Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 1,65 | 21058,43 | 277,26 | 19306,29 | 34746 | 457 | 31855 | 2737 | 9,27 | 15 |
| | | | | м3 | 1474,88 | 104,74 | 0 | 2434 | 173 | 0 | 105 | 0,51 | 1 |
| 101 | 219 | 7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,02 | 3274,2 | 2134,53 | 204,8 | 65 | 43 | 4 | 45 | 5,67 | 0 |
| | | | | м3 | 934,87 | 687,67 | 0 | 19 | 14 | 0 | 140 | 2,73 | 0 |
| 102 | 223 | 22-8-4 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием | 0,0012 | 93677,94 | 14374,44 | 10993,5 | 112 | 17 | 13 | 115 | 377,2 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 225 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | км | 68310 | 5431,16 | 0 | 82 | 7 | 0 | 130 | 26,52 | 0 |
| | | | | 0,0012 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 330 | 141 | 30 | 276 | 707,25 | 1 |
| 104 | 226 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 159 | 53 | 0 | 130 | 216,53 | 0 |
| | | | | 0,0012 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 366 | 160 | 33 | 304 | 761,3 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Колодцы ВК-3 | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 174 | 60 | 0 | 130 | 245,34 | 0 |
| | | | | | | | | 116368 | | | 12195 | | |
| | | | Раздел: Колодцы ВК-4 | | | | | | | | | | |
| 105 | 235 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 14,8 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 10323 | 418 | 9227 | 1026 | 0,3 | 4 |
| 106 | 236 | 6-1-16 | Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 678 | 157 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| | | | | 2,01 | 15817,19 | 226,11 | 15277,99 | 31793 | 454 | 30709 | 841 | 2,06 | 4 |
| 107 | 238 | 7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | м3 | 313,09 | 85,41 | 0 | 629 | 172 | 0 | 105 | 0,42 | 1 |
| | | | | 25 | 445,9 | 198,59 | 159,59 | 11148 | 4965 | 3990 | 5494 | 0,55 | 14 |
| 108 | 239 | 7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | шт | 87,72 | 69,24 | 0 | 2193 | 1731 | 0 | 140 | 0,27 | 7 |
| | | | | 1 | 642,56 | 279,88 | 239,77 | 643 | 280 | 240 | 309 | 0,77 | 1 |
| 109 | 242 | 6-13-1 | Устройство монолитных участков, бетон В12,5 | шт | 122,91 | 97,84 | 0 | 123 | 98 | 0 | 140 | 0,39 | 0 |
| | | | | 2,17 | 16113,04 | 99,59 | 15449,37 | 34965 | 216 | 33525 | 1371 | 3,52 | 8 |
| 110 | 243 | 6-22-1 | Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | м3 | 564,08 | 37,63 | 0 | 1224 | 82 | 0 | 105 | 0,18 | 0 |
| | | | | 1,74 | 21058,43 | 277,26 | 19306,29 | 36642 | 482 | 33593 | 2886 | 9,27 | 16 |
| 111 | 249 | 7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 1474,88 | 104,74 | 0 | 2566 | 182 | 0 | 105 | 0,51 | 1 |
| | | | | 0,02 | 3274,2 | 2134,53 | 204,8 | 65 | 43 | 4 | 45 | 5,67 | 0 |
| 112 | 255 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | м3 | 934,87 | 687,67 | 0 | 19 | 14 | 0 | 140 | 2,73 | 0 |
| | | | | 0,0012 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 330 | 141 | 30 | 276 | 707,25 | 1 |
| 113 | 256 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 159 | 53 | 0 | 130 | 216,53 | 0 |
| | | | | 0,0012 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 366 | 160 | 33 | 304 | 761,3 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Колодцы ВК-4 | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 174 | 60 | 0 | 130 | 245,34 | 0 |
| | | | | | | | | 126275 | | | 12552 | | |
| | | | Раздел: Колодцы ВК-5 | | | | | | | | | | |
| 114 | 265 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 14,6 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 10184 | 412 | 9103 | 1013 | 0,3 | 4 |
| 115 | 266 | 6-1-16 | Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 669 | 154 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| | | | | 1,95 | 15817,19 | 226,11 | 15277,99 | 30844 | 441 | 29792 | 816 | 2,06 | 4 |
| 116 | 268 | 7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | м3 | 313,09 | 85,41 | 0 | 611 | 167 | 0 | 105 | 0,42 | 1 |
| | | | | 29 | 445,9 | 198,59 | 159,59 | 12931 | 5759 | 4628 | 6373 | 0,55 | 16 |
| 117 | 270 | 6-13-1 | Устройство монолитных участков, бетон В12,5 | шт | 87,72 | 69,24 | 0 | 2544 | 2008 | 0 | 140 | 0,27 | 8 |
| | | | | 1,67 | 16113,04 | 99,59 | 15449,37 | 26909 | 166 | 25800 | 1055 | 3,52 | 6 |
| 118 | 271 | 6-22-1 | Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | м3 | 564,08 | 37,63 | 0 | 942 | 63 | 0 | 105 | 0,18 | 0 |
| | | | | 1,69 | 21058,43 | 277,26 | 19306,29 | 35589 | 469 | 32628 | 2803 | 9,27 | 16 |
| 119 | 274 | 4-1-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | м3 | 1474,88 | 104,74 | 0 | 2493 | 177 | 0 | 105 | 0,51 | 1 |
| | | | | 0,028 | 61300 | | 61300 | 1716 | | 1716 | | | |
| 120 | 277 | 7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | т | | | | | | | | | |
| | | | | 0,02 | 3274,2 | 2134,53 | 204,8 | 65 | 43 | 4 | 45 | 5,67 | 0 |
| 121 | 281 | 22-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр) | м3 | 934,87 | 687,67 | 0 | 19 | 14 | 0 | 140 | 2,73 | 0 |
| | | | | 0,0012 | 130205,55 | 36746,17 | 17128,13 | 156 | 44 | 21 | 141 | 414 | 0 |
| 122 | 283 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | км | 76331,25 | 13881,94 | 0 | 92 | 17 | 0 | 130 | 67,79 | 0 |
| | | | | 0,0012 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 330 | 141 | 30 | 276 | 707,25 | 1 |
| 123 | 284 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 159 | 53 | 0 | 130 | 216,53 | 0 |
| | | | | 0,0012 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 366 | 160 | 33 | 304 | 761,3 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Колодцы ВК-5 | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 174 | 60 | 0 | 130 | 245,34 | 0 |
| | | | | | | | | 119090 | | | 12826 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Колодцы ВК-6 | | | | | | | | | | |
| 124 | 293 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 14,6 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 10184 | 412 | 9103 | 1013 | 0,3 | 4 |
| | | | | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 669 | 154 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| 125 | 294 | 6-1-16 | Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 1,95 | 15817,19 | 226,11 | 15277,99 | 30844 | 441 | 29792 | 816 | 2,06 | 4 |
| | | | | м3 | 313,09 | 85,41 | 0 | 611 | 167 | 0 | 105 | 0,42 | 1 |
| 126 | 296 | 7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 28 | 445,9 | 198,59 | 159,59 | 12485 | 5561 | 4469 | 6153 | 0,55 | 15 |
| | | | | шт | 87,72 | 69,24 | 0 | 2456 | 1939 | 0 | 140 | 0,27 | 8 |
| 127 | 298 | 6-13-1 | Устройство монолитных участков, бетон В12,5 | 1,83 | 16113,04 | 99,59 | 15449,37 | 29487 | 182 | 28272 | 1156 | 3,52 | 6 |
| | | | | м3 | 564,08 | 37,63 | 0 | 1032 | 69 | 0 | 105 | 0,18 | 0 |
| 128 | 299 | 6-22-1 | Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 1,69 | 21058,43 | 277,26 | 19306,29 | 35589 | 469 | 32628 | 2803 | 9,27 | 16 |
| | | | | м3 | 1474,88 | 104,74 | 0 | 2493 | 177 | 0 | 105 | 0,51 | 1 |
| 129 | 305 | 7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,02 | 3274,2 | 2134,53 | 204,8 | 65 | 43 | 4 | 45 | 5,67 | 0 |
| | | | | м3 | 934,87 | 687,67 | 0 | 19 | 14 | 0 | 140 | 2,73 | 0 |
| 130 | 309 | 22-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр) | 0,0006 | 130205,55 | 36746,17 | 17128,13 | 78 | 22 | 10 | 70 | 414 | 0 |
| | | | | км | 76331,25 | 13881,94 | 0 | 46 | 8 | 0 | 130 | 67,79 | 0 |
| 131 | 311 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | 0,0006 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 165 | 70 | 15 | 138 | 707,25 | 0 |
| | | | | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 80 | 27 | 0 | 130 | 216,53 | 0 |
| 132 | 312 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | 0,0012 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 366 | 160 | 33 | 304 | 761,3 | 1 |
| | | | | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 174 | 60 | 0 | 130 | 245,34 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колодцы ВК-6 | | | | | 119263 | | | 12498 | | |
| | | | Раздел: Колодцы ВК-7 | | | | | | | | | | |
| 133 | 321 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 14,6 | 697,52 | 28,23 | 623,48 | 10184 | 412 | 9103 | 1013 | 0,3 | 4 |
| | | | | м2 | 45,8 | 10,58 | 0 | 669 | 154 | 0 | 123 | 0,05 | 1 |
| 134 | 322 | 6-1-16 | Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость | 1,025 | 15817,19 | 226,11 | 15277,99 | 16215 | 232 | 29792 | 429 | 2,06 | 2 |
| | | | | м3 | 313,09 | 85,41 | 0 | 321 | 88 | 0 | 105 | 0,42 | 0 |
| 135 | 324 | 7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 28 | 445,9 | 198,59 | 159,59 | 12485 | 5561 | 4469 | 6153 | 0,55 | 15 |
| | | | | шт | 87,72 | 69,24 | 0 | 2456 | 1939 | 0 | 140 | 0,27 | 8 |
| 136 | 326 | 6-13-1 | Устройство монолитных участков, бетон В12,5 | 1,83 | 16113,04 | 99,59 | 15449,37 | 29487 | 182 | 28272 | 1156 | 3,52 | 6 |
| | | | | м3 | 564,08 | 37,63 | 0 | 1032 | 69 | 0 | 105 | 0,18 | 0 |
| 137 | 333 | 7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 0,02 | 3274,2 | 2134,53 | 204,8 | 65 | 43 | 4 | 45 | 5,67 | 0 |
| | | | | м3 | 934,87 | 687,67 | 0 | 19 | 14 | 0 | 140 | 2,73 | 0 |
| 138 | 337 | 22-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр) | 0,0006 | 130205,55 | 36746,17 | 17128,13 | 78 | 22 | 10 | 70 | 414 | 0 |
| | | | | км | 76331,25 | 13881,94 | 0 | 46 | 8 | 0 | 130 | 67,79 | 0 |
| 139 | 339 | 22-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр) | 0,0006 | 175009,15 | 75911,27 | 18367,88 | 105 | 46 | 11 | 85 | 432,4 | 0 |
| | | | | км | 80730 | 28677,26 | 0 | 48 | 17 | 0 | 130 | 140,06 | 0 |
| 140 | 341 | 22-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) | 0,0012 | 275359,66 | 117366,91 | 25254 | 330 | 141 | 30 | 276 | 707,25 | 1 |
| | | | | км | 132738,75 | 44336,81 | 0 | 159 | 53 | 0 | 130 | 216,53 | 0 |
| 141 | 342 | 22-8-10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр) | 0,0012 | 305153,06 | 132979,67 | 27273,38 | 366 | 160 | 33 | 304 | 761,3 | 1 |
| | | | | км | 144900 | 50233,73 | 0 | 174 | 60 | 0 | 130 | 245,34 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колодцы ВК-7 | | | | | 69315 | | | 9531 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2096881 | | | 601293 | | |
| | | | Накладные расходы : | | | | | 601293 | | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | | 2698174 | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 161890 | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | 2860064 | | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,2 % | | | | | 2894385 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,578 % | | | | | 2911115 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | 2922692 | | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | 2951636 | | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К-2,2314 | | | | | 6586293 | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | 131726 | | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | **по специфике** | **467.006.011.431** | | | 6718019,21 | | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | **по специфике** | **467.006.011.168** | | | 806161,79 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | 7524181,00 | | | | | |

**ПРИНЯЛ** **начальник ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
(должность) (подпись) **Тажигараев Ш.Б.**
(расшифровка подписи)

**СДАЛ** **директор ТОО "Ондасын строй"**
(должность) (подпись) **Боранбаев Б.О.**
(расшифровка подписи)

**ТЕХНАДЗОР**
**заместитель директора ТОО "Жайык строй"**
(должность) (подпись) **Оразбай А.А.**
(расшифровка подписи)