22	1114-0101-1505	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	1,92	12384,9 3443,23	134,9 58,33	23779 6611	259 112	16909 –	6656 2435	32870
23	1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 300х300 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	2,88	11272,22 2979,86	129,86 55,9	32464 8582	374 161	23508 –	8656 3290	44410
24	1114-0101-1507	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 500х500 мм и индивидуальным ручным	м2 внутренней поверхност	9,6	10385,31 2743,44	112,5 48,65	99699 26337	1080 467	72282 –	26536 10099	136334
30	1120-0101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка (прим.) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	23,56	5127,33 690,58	31,83 10,74	120800 16270	750 253	103780 –	16193 10959	147952
31	1120-0101-0318	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 200 мм. Прокладка (прим.) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,884	4887,47 821,13	31,85 10,62	9208 1547	60 20	7601 –	1536 860	11604
32	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5402 4698	81 13	5402 4698	81 13	623 –	4617 802	10821
33	2305-0308-0510	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	64713		64713		64713	–	69890

				–		–		–	5177	
34 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	7653 6043	201 56	7653 6043	201 56	1409 –	5977 1090	14720
35 2305-0308-0517	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	77457 –		77457 –		77457 –	– 6197	83654
1.2 Прочие работы										
36 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,02	20549,02 17064,71	1325,49 617,65	20960 17406	1352 630	2202 –	13707 2773	37440
37 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	1,2648	34510 –		43648 –		43648 –	– 3492	47140
38 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,44	1676,61 1553,18	101,53 12,85	42653 39513	2583 327	557 –	30278 5834	78765
39 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14501	314635 –		45625 –		45625 –	– 3650	49275

	Итого по разделу 1					**1 825 820**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					189 245				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 323				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 043				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					565 559				
	- оборудование, тенге					809 258				
	Накладные расходы, тенге					176 133				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					75 302				
	Локальная смета №2-1-5									
	Раздел 1 Электрооборудование, электроустановочные изделия, освещение									
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩУ) НР = 72 %	шт.	1	11151 2516	940 294	11151 2516	940 294	7695 –	2023 1054	14228
2	2307-0201-0901	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9454 –		9454 –		9454 –	– 756	10210
3	1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6739 3984	109 29	6739 3984	109 29	2646 –	2889 770	10398
4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199 1094	83 29	1199 1094	83 29	22 –	809 161	2169
5	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3126 2422	402,67 138	9378 7266	1208 414	904 –	5530 1193	16101

6 2307-0501-0709	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	71434 –		71434 –		71434 –	– 5715	77149
7 2901-0001-0002 (пл)	Автомат ВА88-37 3р 400А ТОО "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	46299 –		46299 –		46299 –	– 3704	50003
8 2901-0015-0001 (пл)	Трансформатор тока Т-0,66 400/5 ТОО "БакоЭлектроСнаб"	шт	3	2973 –		8919 –		8919 –	– 714	9633
9 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ВРУ) НР = 72 %	шт.	1	11151 2516	940 294	11151 2516	940 294	7695 –	2023 1054	14228
10 2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919 –		7919 –		7919 –	– 634	8553
11 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2564,17 1193	19 –	15385 7158	114 –	8113 –	5154 1643	22182
12 1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6739 3984	109 29	6739 3984	109 29	2646 –	2889 770	10398
13 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1310 –		6550 –		6550 –	– 524	7074

14	2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310 –		1310 –		1310 –	– 105	1415
15	2901-0001-0001 (пл)	Автомат ВА88-37 3р 315А ТОО "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	43750 –		43750 –		43750 –	– 3500	47250
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩР-1) НР = 72 %	шт.	1	11151 2516	940 294	11151 2516	940 294	7695 –	2023 1054	14228
17	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078 –		6078 –		6078 –	– 486	6564
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2564,13 1193	19,13 –	20513 9544	153 –	10816 –	6872 2191	29576
19	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5311,5 2656	107 29,5	10623 5312	214 59	5097 –	3867 1159	15649
20	1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6739 3984	109 29	6739 3984	109 29	2646 –	2889 770	10398
21	2901-0001-0002 (пл)	Автомат ВА88-37 3р 400А ТОО "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	46299 –		46299 –		46299 –	– 3704	50003

22	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430 –		2150 –		2150 –	– 172	2322
23	2307-0204-0925	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 –		6908 –		6908 –	– 553	7461
24	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5497 –		5497 –		5497 –	– 440	5937
25	2307-0204-0925	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 –		6908 –		6908 –	– 553	7461
26	2901-0001-0003 (пл)	Автомат ВА88-33 3р 160А ТОО "БакоЭлектроСнаб"	шт	2	15237 –		30474 –		30474 –	– 2438	32912
27	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише (ЩР-2) НР = 72 %	шт.	1	8631 2516	908 294	8631 2516	908 294	5207 –	2023 852	11506
28	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061 –		8061 –		8061 –	– 645	8706
29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2564 1193	19,11 –	23076 10737	172 –	12167 –	7731 2465	33272

30 2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 –		6908 –		6908 –	– 553	7461
31 2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4077 –		12231 –		12231 –	– 978	13209
32 2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	5145 –		25725 –		25725 –	– 2058	27783
33 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише (ЩО-1) НР = 72 %	шт.	1	8631 2516	908 294	8631 2516	908 294	5207 –	2023 852	11506
34 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666 –		5666 –		5666 –	– 453	6119
35 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2564,15 1193	19,08 –	33334 15509	248 –	17577 –	11166 3560	48060
36 2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 –		6908 –		6908 –	– 553	7461
37 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	430 –		3870 –		3870 –	– 310	4180

38 2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4077 –		12231 –		12231 –	– 978	13209
39 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише (ЩО-2) НР = 72 %	шт.	1	8631 2516	908 294	8631 2516	908 294	5207 –	2023 852	11506
40 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824 –		4824 –		4824 –	– 386	5210
41 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2564,14 1193	19,14 –	17949 8351	134 –	9464 –	6013 1917	25879
42 2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 –		6908 –		6908 –	– 553	7461
43 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430 –		2150 –		2150 –	– 172	2322
44 2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4077 –		4077 –		4077 –	– 326	4403

45 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише (ЩАО) НР = 72 %	шт.	1	8631 2516	908 294	8631 2516	908 294	5207 –	2023 852	11506
46 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824 –		4824 –		4824 –	– 386	5210
47 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2564,14 1193	19,14 –	17949 8351	134 –	9464 –	6013 1917	25879
48 2307-0204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908 –		6908 –		6908 –	– 553	7461
49 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430 –		2580 –		2580 –	– 206	2786
57 2910-0001-0001 (пл)	Светильник AOT.OPL 236 HF new ТОО "КазСвет Group"	шт	4	15226 –		60904 –		60904 –	– 4872	65776
58 2910-0001-0002 (пл)	Светильник AOT.OPL 218 HF new ТОО "КазСвет Group"	шт	7	14956 –		104692 –		104692 –	– 8375	113067
59 2307-0102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	8	11056 –		88448 –		88448 –	– 7076	95524
60 2910-0001-0003 (пл)	Светильник OPL/R 418 /595/ HF ТОО "КазСвет Group"	шт	65	11239		730535		730535	–	788978

				–	–	–	58443		
61	2910-0001-0004 (пл)	Светильник CD 160 B ТОО "КазСвет Group"	шт	15	12473 –	187095 –	187095 –	– 14968	202063
62	2910-0001-0005 (пл)	Светильник RKL 160 new ТОО "КазСвет Group"	шт	6	9401 –	56406 –	56406 –	– 4512	60918
63	2910-0001-0006 (пл)	Светильник STAR NBT 11 F 118 ТОО "КазСвет Group"	шт	9	9824 –	88416 –	88416 –	– 7073	95489
64	2910-0001-0007 (пл)	Светильник DLN 160 ТОО "КазСвет Group"	шт	32	3641 –	116512 –	116512 –	– 9321	125833
65	2910-0001-0008 (пл)	Светильник LEADER UMS 70 Grey ТОО "КазСвет Group"	шт	9	43076 –	387684 –	387684 –	– 31015	418699
66	2910-0001-0009 (пл)	Светильник OTN 118 HF new ТОО "КазСвет Group"	шт	4	13017 –	52068 –	52068 –	– 4165	56233
67	2307-0101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	22	1949 –	42878 –	42878 –	– 3430	46308
68	2910-0001-0010 (пл)	Светильник CD 218 new ТОО "КазСвет Group"	шт	4	17412 –	69648 –	69648 –	– 5572	75220
69	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	84	643 –	54012 –	54012 –	– 4321	58333
70	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 (прим.)	шт.	24	507 –	12168 –	12168 –	– 973	13141
71	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт (прим.)	шт.	278	1297	360566	360566	–	389411

					–		–		–	28845	
72	2910-0001-0011 (пл)	Лампа MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 ТОО "КазСвет Group"	шт	8	1462 –		11696 –		11696 –	– 936	12632
73	2910-0001-0012 (пл)	Лампа MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12 ТОО "КазСвет Group"	шт	9	4620 –		41580 –		41580 –	– 3326	44906
74	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1444,67 1258	168,33 59	4334 3774	505 177	55 –	2845 574	7753
75	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11362 –		34086 –		34086 –	– 2727	36813
76	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200 –		12600 –		12600 –	– 1008	13608
77	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	802 –		241 –		241 –	– 19	260
79	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС10-018-прим.)	шт.	48	564 –		27072 –		27072 –	– 2166	29238

83 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС1У-115-б-прим.)	шт.	58	355 –		20590 –		20590 –	– 1647	22237
84 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС5У-218-б-прим.)	шт.	13	357 –		4641 –		4641 –	– 371	5012
85 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А16-008-прим.)	шт.	7	449 –		3143 –		3143 –	– 251	3394
86 2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для встраивания выключателей и розеток КУВ-1МУХЛ3 прим.	шт.	120	105 –		12600 –		12600 –	– 1008	13608
87 2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные У-196 прим.	шт.	200	105 –		21000 –		21000 –	– 1680	22680
88 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	35	622,49 617,51	– –	21787 21613	– –	174 –	13184 2798	37769
89 2307-0202-0107	Коробки У-409 прим.	шт.	35	1861 –		65135 –		65135 –	– 5211	70346
91 2106-0510-0101	Кронштейн L=2300 (труба эл.сварная 48*2) прим.	т	0,01044	629585 –		6573 –		6573 –	– 526	7099
92 2113-0814-2202	Скобы металлические (лента стальная 25*200*3)-4 шт прим.	кг	0,468	155 –		73 –		73 –	– 6	79

93 2307-0103-0317	Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82 с лампой ДРЛ-250	шт.	2	24668 –		49336 –		49336 –	– 3947	53283
94 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	622,5 617,5	– –	1245 1235	– –	10 –	753 160	2158
95 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	263 –		526 –		526 –	– 42	568
96 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2564,5 1193	19 –	5129 2386	38 –	2705 –	1718 548	7395
97 2911-0010-0001 (пл)	Автомат АП 50Б-2МТ 16А Филиал ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	2	3439 –		6878 –		6878 –	– 550	7428
98 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	4357,17 2386	19 –	26143 14316	114 –	11713 –	10308 2916	39367
99 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54 (прим.)	шт.	6	1520 –		9120 –		9120 –	– 730	9850
100 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	24133,5 15743	6632 2353	48267 31486	13264 4706	3517 –	26058 5946	80271
101 5108-0401-0140 (об)	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	79243 –		79243 –		– 79243	– –	79243

102 5108-0401-0130 (об)	Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	83321 –		83321 –		– 83321	– –	83321
103 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1576 1211	331 117	1576 1211	331 117	34 –	956 203	2735
104 2307-0218-1201	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВКИ-216 - прим.)	шт.	1	1091 –		1091 –		1091 –	– 87	1178
105 1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	20	151,55 140,9	– –	3031 2818	– –	213 –	2114 412	5557
106 2306-1702-1007	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	32533 –		3253 –		3253 –	– 260	3513
107 2306-1702-1008	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	52228 –		5223 –		5223 –	– 418	5641
	Итого по разделу 1 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**4 099 532** 181 725 23 491 7 647				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 306 205			
	- оборудование, тенге				162 564			
	Накладные расходы, тенге				133 919			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				291628			
	Локальная смета №2-2-1							
	Транспортные расходы							
3 4101-0204-3131	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 131 км	т	14,91	4243 –	63263 –	– –	– 5061	68324
4 4101-0204-4131	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 131 км	т	17,47	5751 –	100470 –	– –	– 8038	108508
6 4101-0104-2020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	56,79	691 –	39242 –	– –	– 3139	42381
7 4101-0104-3020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км	т	14,91	962 –	14343 –	– –	– 1147	15490