Конкурстық құжаттамаға
3-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(әрбір лот жеке әлеуетті өнім берушіге беріледі)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Автокөліктік қызмет көрсету мекемесі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Автокөліктік қызмет көрсету мекемесі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың нөмірі:	3834826-1
Конкурстың атауы:	Қызметтік автокөлік үшін майлар, сұйықтықтар және майлағыштар сатып алу.
Лоттың №:	№ 29431110-ОК1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін көрсете отырып)	Синтетическое Моторное масло KIXX G1 0W30
Өндіруші ел	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)	12
Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)	KIXX Корея
Шығарылған жылы	2019
Жеткізу мерзімі	20 календарных дней

Жеткізу орны	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;
Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін көрсете отырып)	Моторное маслоKIXX G1 0W30
Өндіруші ел	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)	12
Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)	KIXX
Шығарылған жылы	2019
Жеткізу мерзімі	20 календарных дней
Жеткізу орны	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;
Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін көрсете отырып)	Моторное масло KIXX G1 0W30
Өндіруші ел	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)	12
Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)	KIXX Корея
Шығарылған жылы	2019
Жеткізу мерзімі	20 календарных дней
Жеткізу орны	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;

Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін көрсете отырып)	Синтетическое Моторное масло KIXX G1 0W30
Өндіруші ел	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)	12
Дайындаушы зауыттар (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі)	KIXX Корея
Шығарылған жылы	2019
Жеткізу мерзімі	20 календарных дней
Жеткізу орны	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;
Сатып алынатын тауарларға Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 17479.1-2015 ТР ТС 030/2012

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипаттамасы	KIXX G1 0W-30 : API SN/GF-5 / RC/ CF, Ford, Chrysler FF Турбонаддувсіз қозғалтқыштар және турбонагнетағышы бар бензин қозғалтқыштары үшін жеңіл машиналарда, жол талғамайтын бензинді Қозғалтқыштар мен спорттық машиналар. Газ отынындағы қозғалтқыштар (табиғи газ және сұйытылған мұнай қарапайым Мотор майлары ұсынылатын электр күйдіру жеңіл автомобильдер. Мотоциклдер мен мобильді эне төрт циклді бензин қозғалтқыштары- өндіруші әдеттегі кеңес беретін- жеңіл автомобильдердің моторлы майлары ТЕХНИКАЛЫҚ СТАНДАРТТАР 0W-30 : API SN / GF-5 / RC / CF, Ford, Chrysler FF 15 C-0,848 кезіндегі тығыздығы; 40C градуста кинематикалық тұтқырлық-61,9; 100C градуста кинематикалық тұтқырлық-11.3 Тұтқырлық Индексі 179 Тұрақсыздық жоғалту температурасы, C -45 градус Тұтану температурасы 238 градус Артықшылықтары Суық климатта бірегей жұмыс сипаттамалары Тексерілген жоғары төмен температуралы қасиеттері металлоорганическими противоизносными қондырғылармен қамтамасыз етеді өте төмен температурада қозғалтқышты жеңіл іске қосу және тіпті ең күрделі клапандардағы керемет тозуды басқару ауыспалы Уақыт таңдауы бар механизмдерді қоса алғанда, тетіктер клапандардың іске қосылуы. Отынды үнемдеу Тұтқырлықтың арнайы бейімделген сипаттамалары және тиімді антифрикциялық модификатор ішкі шығындарды азайтады қозғалтқыштың үйкелуі, бұл отын шығынын төмендетуге мүмкіндік береді. Ең аз пайдалану шығындары Жоғары температуралық тұрақтылық пен тотығуға төзімділікті қамтамасыз етеді пайдалану "қартаюдан" барынша қорғау, ол әкеледі засорению сүзгілерді және білім шөгінділердің май каналдарда, картердегі қозғалтқыш және клапанном тетігі. Мотор майын өндіру Корея Республикасы жеткізілетін ыдыстар 4 литровые

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің дұрыстығын растаймын

Приложение 3
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Государственное учреждение "Учреждение автотранспортного обслуживания Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора:	Государственное учреждение "Учреждение автотранспортного обслуживания Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
№ конкурса:	3834826-1
Наименование конкурса:	Приобретение масел, жидкостей и смазок для служебного автотранспорта.
№ лота:	№ 29431110-ОК1
Наименование лота:	Масло моторное
Места поставки:	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Синтетическое Моторное масло KIXX G1 0W30
Страна происхождения	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	KIXX Корея
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Год выпуска	2019
Срок поставки	20 календарных дней
Место поставки	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Моторное маслоKIXX G1 0W30
Страна происхождения	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	KIXX
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2019
Срок поставки	20 календарных дней
Место поставки	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Моторное масло KIXX G1 0W30
Страна происхождения	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	KIXX Корея
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2019
Срок поставки	20 календарных дней
Место поставки	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Синтетическое Моторное масло KIXX G1 0W30
Страна происхождения	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение)	KIXX Корея
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2019
Срок поставки	20 календарных дней
Место поставки	711110000, г.Нур-Султан, район "Алматы" г.Нур-Султан, район "Алматы" г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1;
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 17479.1-2015 ТР ТС 030/2012

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	KIXX G1 0W-30 : API SN/GF-5/RC/CF, Ford, Chrysler FF Для Двигателей без турбонаддува и бензиновые двигатели с турбонагнетателем в легковых машинах, включая бензиновые двигатели внедорожников и спортивные машины. Двигатели на газовом топливе (природный газ и сжиженный нефтяной газ) с электрозажиганием, где рекомендуются обычные моторные масла легковых автомобилей. Четырехтактные бензиновые двигатели в мотоциклах и мобильном энергетическом оборудовании, для которых изготовитель рекомендует обыч- ные моторные масла легковых автомобилей ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 0W-30 : API SN/GF-5/RC/CF, Ford, Chrysler FF Плотность при 15 С-0,848; Кинематическая вязкость при 40С градусах-61,9; Кинематическая вязкость при 100С градусах-11.3 Индекс Вязкости 179 Температура потери текучести,С -45 градусов Температура Вспышки 238 градусов ПРЕИМУЩЕСТВА Уникальные рабочие характеристики в холодном климате Превосходные низкотемпературные свойства с проверенными металлоорганическими противоизносными присадками обеспечивают легкий запуск двигателя при чрезвычайно низкой температуре и превосходное управление износом в даже самых сложных клапанных механизмах, включая механизмы с переменным выбором времени срабатывания клапанов. Экономия топлива Специально адаптированные характеристики вязкости и эффективный антифрикционный модификатор минимизируют внутренние потери на трение двигателя, что позволяет снизить расход топлива. Минимальные эксплуатационные затраты Высокая температурная стабильность и стойкость к окислению обеспечивает максимальную защиту от эксплуатационного «старения» масла, которое приводит к засорению фильтров и образованию отложений в масляных каналах, картере двигателя и клапанном механизме. Производство моторного масла Республика Корея поставляемые тары 4 литровые

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю