ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Өтініш беруші "ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС БСН: 050140004649, Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, 5, телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронды поштасы: cpkop@petrokazakhstan.com

Өндіріс ж/е стратег.жоспарлау вице-през. Цзэн Сюйдун. Жаңғырту ж/е дамыту жөніндегі вице-през. **тұлғасында** Жаңғабылов Р.Ж.

Дайындаушы "ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС БСН: 050140004649, Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, 5, телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронды поштасы: cpkop@petrokazakhstan.com

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 2710194220

ДТ-3-К4 маркалы дизель отыны. ГОСТ 32511-2013 "ЕВРО дизель отыны. Техникалық шарттары" бойынша өндірілген. Сериялы өндіріс.

екендігін хабарлайды

КО ТР 013/2011" Автокөлік және авиациялық жанармайға,дизельдік және кеме жанармайларына,реактивтік қозғалтқыштарға арналған жанармайларға және мазутқа қатысты талаптар туралы", Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 826 шешімімен бекітілген, 3 қосымшасы.

талаптарына сәйкес

Сәйкестік туралы декларация "ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС сынақ лаб. (08/12/2014ж. берілген аккредиттеу аттестаты № KZ.T.16.0572) 01/02/2018ж. № 8 сынақ хаттамасы және 28/09/2017ж. берілген "Русский Регистр" сертификаттау қауымдастығы № 17.1502.026 ISO 9001:2015 сертификаты. 6Д схемасы.

негізінде қабылданған

Қосымша ақпараттар Отынның гарантиялық сақтау мерзімі өндірілген күнінен бастап - 3 жыл. Отынды ГОСТ 1510-84 "Мұнай және мұнай өнімдері. Таңбалау, қаптау, тасымалдау және сақтау" талаптарына сәйкес сақтайды. ГОСТ 32511-2013 "ЕВРО дизель отыны. Техникалық шарттары".

Сәйкестік туралы декларация тіркелген күнінен дейін жарамды 07.02.2021 ж.

Цзэн Сюйдун
(өтініш берушінің А.Ж.Т)

(қолы)

Жаңғабылов Р.Ж.
(өтініш берушінің А.Ж.Т)

М.О.

Сәйкестік туралы декларациясының тіркеу нөмірі № ЕАЭС.KZ.5110317.24.01.03002

Сәйкестік туралы декларациясын тіркеу күні 07.02.2018 ж.

ТОО "ПЕТРОКАЗАХСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС" ЖШС
СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ ҮШІН
Petro Kazakhstan Oil products
ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ
Казакстан, Республикасы, 160011, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Қапал батыр көшесі, 5, үй
Казакстан, город Шымкент, 160011, район Еңбекшінский, квартал №064, здание 5

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" БИН: 050140004649 , Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Капал батыра, 5 , телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронная почта: cpkop@petrokazakhstan.com

в лице Вице-през. по производству и стратегич. планированию Цзэн Сюйдун. Вице-през. по модернизации и развитию Жангабылова Р.Ж.

заявляет, что Топливо дизельное марки ДТ-З-К4, Изготовлено в соответствии с ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия". Серийный выпуск.

Изготовитель ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" БИН: 050140004649 , Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Капал батыра, 5 , телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронная почта: cpkop@petrokazakhstan.com

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710194220

соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826, приложение 3.

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №8 от 01/02/2018г. ИЛ ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" аттестат аккредитации № KZ.T.16.0572 от 08/12/2014г. и сертификата ISO 9001:2015 № 17.1502.026 от 28/09/2017г., выданного Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр". Схема: 6Д

Дополнительная информация Гарантийный срок хранения топлива - 3 года со дня изготовления. Топливо хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 07.02.2021 г. **включительно**

Цзэн Сюйдун
(Ф. И. О. заявителя)

Жангабылов Р.Ж.
(Ф. И. О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии № ЕАЭС.KZ.5110317.24.01.03002

Дата регистрации декларации о соответствии 07.02.2018 г.

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС

ТӨЛҚҰЖАТ № 5

Өнімнің аты: **ДТ-З-К4, ГОСТ 32511-2013**
(Еуро отын дизелі, қыстық, 0 класты, К4 экологиялық класс),
«Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивтік қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар» ТР ТС 013/2011.

Бұл өнім біріктірілген менеджмент жүйесі енгізілген, халықаралық ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 және ҚР ISO 50001 стандарттарының талаптарына сертификатталған кәсіпорында шығарылған.

Өнімді дайындау уақыты 05.01.2018 Шығарылған күннен бастап жарамдылығы 3 жыл
Резервуар нөмірі 304/2 Резервуарды өлшеу 410
Өндіруші: Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Енбекші ауданы, 264 орам, 1 ғимарат, «ПКОП» ЖШС
тел.: 8 (7252) 241-100 факс: 8 (7252) 436021

көрсеткіштер аты	**норма К4 ТР ТС 013/2011**	**норма ГОСТ 32511-2013 бойынша**	**Сынаулар-дың нақты нәтижелері**
1 15 ^{0}С кезіндегі тығыздығы, кг/м^3, көп емес		800,0-845,0	842
2 Цетан саны, кем емес	47	49,0	56
3 Цетан индексі, кем емес		46,0	50,4
4 Фракциялық құрамы: 180 ^{0}С дейін айдалады, %, көп емес	-	10	1
360 ^{0}С дейін айдалады, %, кем емес	-	95	95 кем
95% дейін айдалады, ^{0}С температура кезінде, көп емес	360	-	329
5 40 ^{0}Стағы кинематикалық тұтқырлығы, мм/с		1,500 - 4,000	2,16
6 Лайлану температурасы, ^{0}С, жоғары емес		-10	-14
7 Сүзілгіштіктің шекті температурасы, ^{0}С, жоғары емес	-15*	-15*	-15
8 Жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы, ^{0}С, төмен емес	30	55	59
9 Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, көп емес	50	50	28,2
10 Мыс пластинканың коррозиясы (50^{0}С кезінде 3 с), шкала бойынша бірлік		Класс 1	класс 1
11 Күлділігі, %, көп емес		0,01	жоқ
12 10 %-ды қалдықтың көкшелгіштігі, %, көп емес		0,3	0,02
13 Жалпы ластану, мг/кг, көп емес		24	0,1 төмен
14 Судың массалық үлесі, мг/кг, көп емес		200	97
15 Тотықтандыратын тұрақтылық: шөгіндінің жалпы саны, г/м^3, көп емес		25	1 төмен
16 Полициклді хош иісті көмірсутектердің массалық үлесі,%, көп емес	11	8,0	6,7
17 Майлайтын қабілеті: Тозған дақтың түзетілген диаметрі (wsd 1,4) 60^{0}С кезінде, мкм, көп емес	460	460	416

ӨРТКЕ ҚАУІПТІ! ОПАСНО!

* ҚР аумағында минус 15^{0}С және одан жоғары отынды қолданатын жерде ауаның температурасы минус 15^{0}С аспайтын кезіндегі қыстық отынға арналған шама белгіленді.
Тозуға қарсы Kerokorr LA 150 С қосымы пайдаланылады.
Құрамында метил эфирлерінің қоспалары жоқ.

/Сынау зертханасының бастығы: Горобинская Ж.В.
/Бақылау шебері: Бурина О.М.
Төлқұжатты беру мерзімі: 05.01.2018 ж.
Өнім 07.02.2018 ж. сәйкестік туралы мәлімдемеге бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес № ЕАЭС. KZ. 5110317.24.01. 03002
Қазақстан Республикасында жасалған

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ЕАС

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

ПАСПОРТ № 5

Наименование продукта: **ДТ-З-К4 по ГОСТ 32511-2013**
(топливо дизельное Евро, зимнее, класса 0, экологического класса К4),
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТ РК ISO 50001.

Дата изготовления продукта 05.01.20г Годен в течение 3 лет со дня изготовления
Номер резервуара 304/2 Замер резервуара 410
Изготовитель: ТОО «ПКОП», Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, Енбекшинский район, 264 квартал, здание №1,
тел.:8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436021

наименование показателей	норма К4 ТР ТС 013/2011	норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические результаты испытаний
1 Плотность при 15 ^{0}С, кг/м^3		800,0-845,0	842
2 Цетановое число, не менее	47	49,0	56
3 Цетановое индекс, не менее		46,0	50,4
4 Фракционный состав: до 180 ^{0}С перегоняется, %, не более	-	10	1
до 360 ^{0}С перегоняется, %, не менее	-	95	Более 95
95% перегоняется при температуре, ^{0}С, не выше	360	-	329
5 Кинематическая вязкость при 40 ^{0}С, мм^2/с		1,500 – 4,000	2,16
6 Температура помутнения, ^{0}С, не выше		-10	-14
7 Предельная температура фильтруемости, ^{0}С, не выше	-15*	-15*	-15
8 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ^{0}С, не ниже	30	55	59
9 Массовая доля серы, не более, мг/кг	50	50	28,2
10 Коррозия медной пластинки (3ч при 50^{0}С), единицы по шкале		Класс 1	класс 1
11 Зольность, %, не более		0,01	отс
12 Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, %, не более		0,3	0,02
13 Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	менее 0,1
14 Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	97
15 Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м^3, не более		25	менее 1
16 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	11	8,0	6,7
17 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60^{0}С, мкм, не более	460	460	416

*На территории РК установлены значения для зимнего топлива не выше минус15^{0}С при температуре воздуха на месте применения топлива минус15^{0}С и выше.
Используется противоизносная присадка Kerokorr LA 150 C
Не содержит метиловые эфиры жирных кислот

/Начальник испытательной лаборатории Горобинская Ж.В.
Контрольный мастер: Бурмина А.М
Дата выдачи паспорта: 05.01.20г
Продукция соответствует требованиям безопасности согласно декларации о соответствии
№ ЕАЭС. KZ. 5110317.24.01.03002 от 07.02.2018 г.

Сделано в Республике Казахстан

ОРТКЕ САУЛТ! ОТНЕОПАСНО!

PetroKazakhstan Oil products
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ